



StarTeam 16.3

リリース ノート

Micro Focus
The Lawn
22-30 Old Bath Road
Newbury, Berkshire RG14 1QN
UK
<http://www.microfocus.com>

Copyright © Micro Focus 2018. All rights reserved.

MICRO FOCUS, Micro Focus ロゴ及び StarTeam は Micro Focus IP Development Limited またはその米国、英国、その他の国に存在する子会社・関連会社の商標または登録商標です。

その他、記載の各名称は、各所有社の知的所有財産です。

2018-05-08

目次

StarTeam リリース ノート	5
Atlas Hub の新機能	6
16.3	6
StarTeam Command Line Tools	6
StarTeam Cross-Platform Client	6
StarTeam Git Connector	7
StarTeam Server Atlas Hub	8
StarTeam SDK	8
16.2	9
StarTeam Command Line Tools	9
StarTeam Cross-Platform Client	9
StarTeam Git Command Line Utility	10
StarTeam Server Atlas Hub	10
Workflow Extensions	11
StarTeam Web Client	12
16.1 Update 1	12
StarTeam Eclipse Plugin	12
StarTeam Quality Center Synchronizer	12
16.1	13
StarTeam Command Line Tools	13
StarTeam Cross-Platform Client	14
StarTeam Server Atlas Hub	15
16.0	16
StarTeam Command Line Tools	17
StarTeam Cross-Platform Client	17
StarTeam Server Atlas Hub	18
15.1	19
StarTeam Command Line Tools	19
StarTeam Cross-Platform Client	20
StarTeam Server Atlas Hub	21
StarTeam Web Client	21
15.0	22
すべてのコンポーネント	22
StarTeam Cross-Platform Client	22
Datamart	22
MPX	22
StarTeam Command Line Tools	22
StarTeam Web Client	23
14.4	24
すべてのコンポーネント	24
Datamart	24
StarTeam Command Line Tools	24
StarTeam Cross-Platform Client	25
StarTeam Eclipse Plugin	26
StarTeam Server Atlas Hub	26
StarTeam Visual Studio Plugin	26
14.3	26
すべてのコンポーネント	26
StarTeam Command Line Tools	27
StarTeam Cross-Platform Client	27

StarTeam Server Atlas Hub	28
StarTeam Web Client	28
TeamInspector	28
システム要件	29
StarTeam Cross-Platform Client のシステム要件	29
Datamart のシステム要件	30
StarTeam Eclipse Plugin のシステム要件	31
StarTeam Layout Designer のシステム要件	32
MPX システムの要件	32
StarTeam Quality Center Synchronizer のシステム要件	34
StarTeam Server のシステム要件	34
オペレーティング システム	34
データベース	35
Web ブラウザ	35
サーバーパーティ製ソフトウェア	36
StarTeam Server と Microsoft SQL Server Express を同じコンピュータで実行する	36
StarTeam Server とデータベースを異なるコンピュータで実行する	37
データベース サーバーのシステム要件	37
Unicode 文字セット	37
Linux のシステム要件	37
StarTeam Visual Studio Plugin のシステム要件	38
StarTeam Web Client のシステム要件	38
StarTeam Web Server のシステム要件	38
StarTeam Workflow Extensions のシステム要件	39
TeamInspector のシステム要件	39
StarTeam Microsoft SCC Integration のシステム要件	40
既知の問題	41
ドキュメントの既知の問題	41
StarTeam コマンド ラインの既知の問題	41
StarTeam Cross-Platform Client の既知の問題	42
StarTeam Eclipse Plugin の既知の問題	43
MPX の既知の問題	44
StarTeam SDK の既知の問題	45
StarTeam Server の既知の問題	45
StarTeam Layout Designer の既知の問題	47
StarTeam Quality Center Synchronizer の既知の問題	48
StarTeam Visual Studio Plugin の既知の問題と制限	49
StarTeam Web Client の既知の問題	50
StarTeam Web Server の既知の問題	51
TeamInspector の既知の問題	52
StarTeam Microsoft SCC Integration の既知の問題とインストール時の注意	53
Micro Focus へのお問い合わせ	55
Micro Focus SupportLine が必要とする情報	55
ダンプ ファイルの作成	55
デバッグ ファイルの作成	55
ライセンス情報	56

StarTeam リリース ノート

これらのリリース ノートでは、ヘルプには表示されない場合もある情報について説明します。製品をインストールする前に、これらのリリース ノート全体をお読みください。



注: このドキュメントには、外部の Web サイトへのリンクが多く記載されています。Micro Focus は、これらの Web サイトのコンテンツまたはそのサイトがリンクするいかなるサイトのコンテンツについて、責任を負うものではありません。当社では、リンクを常に最新状態に維持することを試みていますが、Web サイトはその性質上、急に変更されることがあります。このため、当社は、Web サイトの予期したとおりの動作を常に保証するものではありません。

Atlas Hub の新機能

16.3

以下では、本リリースにおける新しい機能について説明します。

StarTeam Command Line Tools

以下に、このリリースの StarTeam Command Line Tools の更新情報を紹介します。

co コマンドの新しい -iip パラメータ

新しい -iip パラメータを使用すると、無効なパスを無視できます。特にロールバックされた設定、またはラベル付けされた設定を記述する際に便利です。

-rollupLabels を使用するために merge-label コマンドを更新 -sourceview

merge-label コマンドは 2 つの異なる方法で使用できるようになりました。

- -sourceview で使用する場合 : merge-label コマンドは、新しいラベルが存在していない場合に、新しいラベルをターゲット ビューに作成し、ソース ビューからソース ラベルのプロパティをコピーします。ラベルが作成された後、コマンドはソース ラベルに添付されたソース ビューのアイテムを見つけ、ターゲット ラベルに添付する必要があるターゲット ビューのアイテムのセットを識別してそれらにチップを添付します。その後、アイテムがソースで添付されたリビジョンに戻されます。

このコマンドは、ビュー ラベルとリビジョン ラベルの両方をサポートしますが、(プロジェクト間の) リビジョン ラベル コピーとは違い、ビュー ラベルに対してより有用です (StarTeam Cross-Platform Client ではサポートされていない)。

このコマンドは、プロジェクト間で移動したアイテムに対してだけでなく、(同じプロジェクトの) ビュー間で共有されたアイテムに対するラベルの添付もサポートします。

- -rolluplabels で使用する場合 : merge-label コマンドは、新しいラベルが存在していない場合に、新しいラベルをターゲット ビューに作成します。ラベルが作成された後、コマンドは全ラベルにわたって、選択されたタイプの全アイテムの全リビジョンをロールアップし、識別された最高のアイテム リビジョンで新しいラベルにこれらを添付します。

StarTeam Cross-Platform Client

以下では、StarTeam Cross-Platform Client の本リリースにおける新しい機能について説明します。

高速ビュー View Compare/Merge の再ベースとプロモート

View Compare/Merge のメニューに [高速再ベース] オプションと [プロモート] オプションが追加されました。この機能強化により、フル ビューの再ベースまたはプロモートを実行する場合に、パフォーマンスが大幅に向上します。

フィルタごとに 5 つのプロパティ グループまでサポート

StarTeam は、フィルタごとに 5 つのプロパティ グループまでサポートするようになりました。

リビジョン ラベル履歴の読み取り専用ファイル

リビジョン ラベルに添付されている履歴リビジョンを含めて、読み取り専用ファイルのペインを表示するオプションが Cross-Platform Client に追加されました。

電子メールは添付ファイルでリッチ テキスト形式をサポート

StarTeam Cross-Platform Client から送信される電子メールは、添付ファイルでリッチ テキスト形式をサポートするようになりました。

View Compare/Merge での変更パッケージ強制

フル ビュー VCM (View Compare/Merge) が、変更パッケージの強制を活用するように最適化されました。

StarTeam でファイル名を直接変更する

Cross-Platform Client の [ファイル] メニューに、StarTeam でファイル名を直接変更するオプションが追加されました。

ファイルのチェックイン時にカスタム フィールド値を割り当てる

ファイルのチェックイン時に、カスタム フィールド値の割り当てが可能になりました。

リンク処理の強化

以前のスタイルのリンクを、チェックイン時に固定または浮動で表示できるようになりました。またチェックインのたびに、既存のリンクを更新したり、リンクを新規作成したりできます。

変更パッケージにフラグを設定する

メニュー オプションで、変更パッケージのフラグ設定／解除を実行できます。

Shift キーでウィンドウを閉じる

ビュー フレーム ウィンドウは、Shift キーを使用して、ウィンドウ サブメニューのビュー リストから直接閉じることが可能になりました。閉じるためにウィンドウを選択する必要はなくなりました。

StarTeam Git Connector

StarTeam Git コネクタ

StarTeam Git Connector は、Git を使用するチームにソース コードの一元管理とセキュリティを提供します。Git ユーザーは、コマンド ライン ユーティリティを使用して StarTeam Server に接続し、ローカル Git リポジトリで変更のプッシュとプルを実行できます。Git クライアントまたは StarTeam クライアントで開発者が同時に作業できるように、チームは StarTeam でプロジェクトを共有できます。

StarTeam Git Connector を使用すると、開発者は次のことが行えます。

- clone コマンドを使用して、StarTeam ビューを StarTeam Server からクローンして、ローカルの Git リポジトリのマスター ブランチにチップ コンテンツを追加できます。



重要: clone コマンドは、開発者のローカル Git ワークスペースを初期化し、StarTeam ビューのコンテンツを操作するためにさらにコマンドを発行できるようにします。clone コマンドに指定したユーザーの資格情報はキャッシュされ、コマンドで異なるユーザー名またはパスワードが指定されるまで、同じローカル リポジトリから発行される以降の fetch、pull、および push コマンドで再利用されます。ただし、資格情報のキャッシュは Microsoft Windows プラットフォームでの

み使用可能であり、Linux から発行する全コマンドでは、ユーザー名とパスワードを指定する必要があります。

- fetch および pull コマンドを使用して、ローカル Git リポジトリを StarTeam の変更で更新できます。変更を pull するとき、StarTeam 変更パッケージは、ローカル Git リポジトリのコミットになります。
- push コマンドを使用して、ローカル Git リポジトリの変更を StarTeam Server にプッシュできます。Git の各コミットは StarTeam の変更パッケージになり、ユーザー ID、タイムスタンプ、およびコメントが含まれます。

メリット

- 開発者は、StarTeam Git Connector を使用した StarTeam ソース コード一元管理システムに接続すると同時に、ローカル Git リポジトリ上で任意の Git クライアントツールを使用できます。
- 会社は、StarTeam が提供する充実した変更管理、ALM トレーサビリティ、問題/プロセス実行、セキュリティ、可視性を享受できます。

StarTeam Server Atlas Hub

以下では、StarTeam Server Atlas Hub の本リリースにおける新しい機能について説明します。

IPv6 のサポート

StarTeam Server は IPv6 (Internet Protocol version 6) をサポートするようになりました。

リモート キャッシュ エージェントが保管庫のコピーをサポート

リモート キャッシュ エージェントが、使用可能な場合に、保管庫のコピーへのアクセスをサポートするようになりました。

Active Directory 2012 のサポート

StarTeam Server は Active Directory 2012 をサポートするようになりました。

ファイル バージョン管理用の自動電子メール

ファイルが新バージョンで更新されると、電子メールが自動的に生成され、ユーザー リソース リスト内のユーザーに送信されます。ユーザー リソース リストはファイル単位で定義されます。

StarTeam SDK

以下に、このリリースの StarTeam SDK の更新情報を紹介します。

StarTeam REST Service

StarTeam Server に対して REST アプリケーションを構築できるように、StarTeam は SDK で REST サービスを提供します。

StarTeamRESTService.war は StarTeam SDK の lib フォルダにあります。

.war ファイルを使用するには：

1. StarTeamRESTService.war を Tomcat webapp フォルダにコピーします。
2. 次の署名で .xml ファイルを作成し、ディスクの任意の場所に保存します。
3. 値を変更して、StarTeam サーバーと管理者の資格情報を反映させます。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<server>
    <hostname> localhost </hostname>
    <port> 49201 </port>
    <user> Administrator </user>
```

```
<password> Administrator </password>
</server>
```

4. StarTeamRESTConfiguration という環境変数を作成します。ここで、この値は .xml ファイルへのパスです。例えば、c:/temp/StarTeamREST.xml のようになります。
5. StarTeamRESTConfiguration という環境変数を作成します。ここで、この値は .xml ファイルへのパスです。例えば、c:/temp/StarTeamREST.xml のようになります。
6. tomcat を停止して再起動します。
7. この同じマシンのブラウザで REST サービスが実行されていることを確認します。Google Chrome、Internet Explorer、Netscape Navigator などを使用する
8. ブラウザに URL を入力します。http://localhost:8080/StarTeamRESTService/rest/users/logon?username=Administrator&password=AdministratorREST サービスが実行中である場合、セッション ID が取得され、それ以降のテストの実行や StarTeam Web アプリケーションの開発に使用できます。

現在利用可能な REST API は、コミュニティで完全に文書化されています。その他の API は、リクエストに応じて利用できます。 <https://community.microfocus.com/borland/managetrack/starteam/wiki/28946/a-generic-starteam-rest-service>

16.2

以下では、本リリースにおける新しい機能について説明します。

StarTeam Command Line Tools

以下に、このリリースの StarTeam Command Line Tools の更新情報を紹介します。

新しいパラメータ : -pi

新しい -pi パラメータが、add、ci、sync コマンドに追加されました。 -pi typename:"path" を追加する場合、typename にはサポートするコンポーネントの内部名、つまり処理アイテム タイプ（変更要求、タスク、要件、ストーリー、カスタム コンポーネント名など）を指定します。

新しいパラメータ : rolldown

Select コマンドで、ツリー アイテム タイプに対して rolldown を指定できます。指定すると、選択したツリー アイテムのすべての子（つまり、子孫のツリー全体）が結果セットに追加されます。

StarTeam Cross-Platform Client

以下では、StarTeam Cross-Platform Client の本リリースにおける新しい機能について説明します。

Red Hat Enterprise Linux 7.3 のサポート

StarTeam Cross-Platform Client が Red Hat Enterprise Linux 7.3 をサポートするようになりました。

ワークスペース変更パッケージ作成用のプロジェクト設定

ワークスペース変更パッケージの作成をプロジェクトレベルで制御する設定が、StarTeam Cross-Platform Client に追加されました。この機能を有効にすると（デフォルト）、ファイルがチェックインされたり、フォルダが作成されると、変更パッケージが作成されます。この機能の動作は、starteam-server-configs.xml ファイルの StarTeam Server 設定によって変わります。

この機能の使い方の詳細については、StarTeam Cross-Platform Client ヘルプのプロジェクトセクションの「Create Workspace Change Packages」トピックを参照してください。

お気に入りのプロジェクト

StarTeam Cross-Platform Client では、プロジェクトをお気に入りに保存する機能が追加されたため、頻繁に使用するプロジェクトを簡単に開くことができるようになりました。

StarTeam Cross-Platform Client からのサーバー停止情報の確認

サーバーの停止情報を StarTeam Cross-Platform Client から確認できるようになりました。

StarTeam Git Command Line Utility.

StarTeam Git Command Line Utility は、Git を使用するチームにソース コードの一元管理とセキュリティを提供します。Git ユーザーは、コマンド ライン ユーティリティを使用して StarTeam Server に接続し、ローカル Git リポジトリで変更のプッシュとプルを実行できます。Git クライアントまたは StarTeam クライアントで開発者が同時に作業できるように、チームは StarTeam でプロジェクトを共有できます。

StarTeam Git Command Line Utility を使用すると、開発者は次のことが行えます。

- clone コマンドを使用して、StarTeam ビューを StarTeam Server からクローンして、ローカルの Git リポジトリのマスター ブランチにチップ コンテンツを追加できます。
- 重要:** clone コマンドは、開発者のローカル Git ワークスペースを初期化し、StarTeam ビューのコンテンツを操作するためにさらにコマンドを発行できるようにします。clone コマンドに指定したユーザーの資格情報はキャッシュされ、コマンドで異なるユーザー名またはパスワードが指定されるまで、同じローカル リポジトリから発行される以降の fetch、pull、および push コマンドで再利用されます。ただし、資格情報のキャッシュは Microsoft Windows プラットフォームでのみ使用可能であり、Linux から発行する全コマンドでは、ユーザー名とパスワードを指定する必要があります。
- fetch および pull コマンドを使用して、ローカル Git リポジトリを StarTeam の変更で更新できます。変更を pull するとき、StarTeam 変更パッケージは、ローカル Git リポジトリのコミットになります。
 - push コマンドを使用して、ローカル Git リポジトリの変更を StarTeam Server にプッシュできます。Git の各コミットは StarTeam の変更パッケージになり、ユーザー ID、タイムスタンプ、およびコメントが含まれます。

メリット

- 開発者は、StarTeam Git Command Line Utility を使用した StarTeam ソース コード一元管理システムに接続すると同時に、ローカル Git リポジトリ上で任意の Git クライアントツールを使用できます。
- 会社は、StarTeam が提供する充実した変更管理、ALM トレーサビリティ、問題/プロセス実行、セキュリティ、可視性を享受できます。

StarTeam Server Atlas Hub

以下では、StarTeam Server Atlas Hub の本リリースにおける新しい機能について説明します。

Offline Proxy ユーティリティ

新しい Offline Proxy ユーティリティを使用すると、サーバーがメンテナンスによってダウンしていることを、StarTeam ユーザーに知らせることができます。これまで、データベースの問題やメンテナンスによって StarTeam Server がダウンしているとき、StarTeam SDK や StarTeam Cross-Platform Client を使用して接続しているユーザーは、「サーバーに接続できません。」のようなメッセージを受け取っていました。ユーザーにはその理由がわからぬいため、原因を解明するため IT 部門に問い合わせを行っていたかもしれません。Offline Proxy ユーティリティを使用すると、管理者はサーバーがサービスを停止している理由をユーザーに知らせができるようになります、無駄に IT 部門の手を煩わせる必要がなくなります。

サーバー メッセージ通知

新しいサーバー メッセージ通知機能により、ユーザーがログインするとき、または StarTeam Offline Proxy ユーティリティを実行しているときに、ユーザーに通知を送ることができます。メッセージは、Server Administration Tool の [サーバーの構成] で設定できます。

サーバー フック

サーバー フックとは、StarTeam ServerAtlas Hub リポジトリで特定のイベントが発生するたびに自動的に実行されるスクリプトです。サーバー フックを使用すると、ユーザーは開発ライフサイクルの重要なポイントで、カスタマイズした処理を実行できます。詳細については、『Server Administration ヘルプ』の「Server Hooks」トピックを参照してください。

カスタム コンポーネント ビルダーの強化

StarTeam Server Atlas Hub では、カスタム コンポーネント ビルダーでプライマリ ディスクリプタとセカンダリ ディスクリプタを指定できるようになりました。

Oracle データベースの AL32UTF8 文字セットのサポート

StarTeam Server Atlas Hub が文字セットとして AL32UTF8 を使用する Oracle データベースをサポートするようになりました。

Oracle Database 12c コンテナ データベースのサポート

StarTeam ServerAtlas Hub は、Oracle Database 12c コンテナ データベースをサポートするようになりました。

Oracle 12c バージョン 12.2 のサポート

StarTeam Server Atlas Hub が Oracle 12c バージョン 12.2 をサポートするようになりました。

SQL Server 2016 のサポート

StarTeam Server Atlas Hub が SQL Server 2016 をサポートするようになりました。

Microsoft Windows Server 2016 のサポート

StarTeam Server Atlas Hub が Microsoft Windows Server 2016 をサポートするようになりました。

PostgreSQL 9.6 のサポート

StarTeam Server Atlas Hub が PostgreSQL 9.6 をサポートするようになりました。

サーバーでのオブジェクト キャッシングのサポート停止

StarTeamMPXActiveMQ MPX オブジェクトのキャッシングは、サーバーでサポートされなくなりました。ルート/リモートのキャッシュ エージェントを含めて、あらゆるキャッシュ エージェントに関して、StarTeam Server は CacheAgentConfig.xml ファイルに定義された ObjectTypes Setting 設定を今後は無視します。

Workflow Extensions

以下では、StarFlow Extensions の本リリースにおける新しい機能について説明します。

拡張機能 guicomponents.jar の新しいコントロール

拡張機能 guicomponents.jar に新しいコントロールが追加されました。コントロールは次のとおりです。

- MultiSelectCheckBoxControl
- UserListPropertyEditor
- ContentEditor

詳細については、『Workflow Extensions ユーザー ガイド』を参照してください。

StarTeam Web Client

以下では、StarTeam Web Client の本リリースにおける新しい機能について説明します。

[ファイル リスト] パースペクティブの新しいファイル サービス ボタン

StarTeam Web Client の [ファイル リスト] パースペクティブに [ファイル サービスを使用] ボタンが追加されました。

これはファイル サービスを使用するかどうかを示すトグル ボタンです。

ボタンをクリックしない場合、ファイルリストはファイルステータスなしでロードされます。

ファイル サービスを使用する場合は、[ファイル サービスを使用] ボタンをクリックし、[更新] をクリックします。ファイル サービスが起動され、ファイルのステータス、チェックイン ファイル、およびチェックアウト ファイルが表示されます。

16.1 Update 1

以下では、本リリースにおける新しい機能について説明します。

StarTeam Eclipse Plugin

以下に、このリリースの StarTeam Eclipse Plugin の新機能を紹介します。

StarTeam Eclipse Plugin でのストーリーのサポート

StarTeam Eclipse Plugin がストーリーをサポートするようになったため、次の機能が利用できます。

- ストーリーの一覧表示
- ストーリーの作成、編集、削除
- アイテム エディターでのストーリー プロパティの編集（リッチ テキストのサポートを含む）
- ストーリー設定ページへのアクセス
- コンテンツ プロパティを使用したリッチ テキストの編集

アップデート サイトによる StarTeam Eclipse Plugin の提供

StarTeam Eclipse Plugin は、次の Micro Focus アップデート サイトからのみインストールできます：
<http://altd.borland.com/update/starteam16/4.4>。

StarTeam Quality Center Synchronizer

64 ビット版 Quality Center Synchronizer のサポート

StarTeam が 64 ビット版 Quality Center Synchronizer をサポートするようになりました。

16.1

以下では、本リリースにおける新しい機能について説明します。

StarTeam Command Line Tools

以下に、このリリースの StarTeam Command Line Tools の更新情報を紹介します。

Add-User コマンド

3 つの新しいパラメータが add-users コマンドに追加されました。

- distinguishedname** ディレクトリ サービスにおけるユーザーの識別名。
- directoryservicevalidation** ディレクトリ サービスによる検証を有効にする場合に指定します。
- fixedlicense** ユーザーが固定ライセンスを使用する場合に指定します。

Update-User コマンド

Update-user コマンドを使用すると、StarTeam Server 上のユーザー プロパティを更新できます。

ユーザーを識別するために、-logonname または -userid を指定する必要があります。その他のパラメータはすべてオプションです。

指定した場合、新しいプロパティがユーザーに対して適用されます。

管理者権限を持つユーザーだけが、任意のユーザーの代わりにこのコマンドを実行できます。

manage-user コマンド

manage-user コマンドを使用すると、他のユーザーを管理できます。このコマンドは管理者が実行し、管理されるユーザーのログオン名を指定する必要があります。

-changePassword オプションでパスワードを変更する以外、このコマンドを使用して自分のアカウントを管理することはできません。

select コマンド

select コマンドに新しい問い合わせが追加されました。

- attachments** このオプションを使用すると、select リストの各アイテムに対して、すべての添付ファイルが名前、ID、サイズ、MD5 が output されたレポートが生成されます。
- duplicate-shares** このオプションを使用すると、プロパティをオーバーライドします。指定した場合、選択したビューのお互いに共有しているすべてのアイテムの例外レポートを生成します。
- missing-artifacts** このオプションを使用すると、プロパティをオーバーライドします。指定した場合、ラベル (attached-to-label で指定) に添付されていないすべてのアイテムの例外レポートを生成します。

share コマンド

share コマンドは、任意の StarTeam アイテムを、あるビューから他のビュー、または同じビューのあるフォルダから他のフォルダなどに共有します。share コマンドは新たに作成された共有のアイテム ID を返します。

attachment コマンド

attachment コマンドを使用すると、変更要求、タスク、要件にアイテムを添付できます。

co (チェックアウト) コマンド

新しいパラメータ -chgpkgid 1234567 が co コマンドに追加されました。

このパラメータを指定すると、チェックアウトは指定したビュー メンバー ID を持つコミット済みの変更 パッケージに基づいて実行されます。

変更パッケージに添付されたすべてのファイルが、変更パッケージがコミットされた時点のリビジョンで チェックアウトされます。

make-public コマンド

make-public コマンドを使用すると、プライベート フィルタまたはクエリをパブリックに変換できます。

コマンドライン ヘルプの再構成

共通のオプションの表示方法を変更しました。従来、共通のオプションは独立した項目として表示されていましたため、コマンド オプションの確認時に 2 項目を参照する必要がありました。共通のオプションを各コマンド オプションに含めて表示するように変更したため、コマンドのヘルプ トピックを確認しながらオプションを選択することが容易になりました。

StarTeam Cross-Platform Client

以下では、StarTeam Cross-Platform Client の本リリースにおける新しい機能について説明します。

Microsoft Visual Studio 2017 のサポート

StarTeam が Microsoft Visual Studio 2017 をサポートするようになりました。

一括編集

特定のタイプの複数のアイテムを（グループとして）一括して編集できます。

たとえば、3 個の変更要求のステータスをまとめて対応完了に変更できます。

この機能のために、変更要求、要件、タスク タイプ、カスタム コンポーネントに対して新しいメニュー項目 **一括編集** が追加されています。

検索でのワイルドカード クエリのサポート

検索でワイルドカードとプレフィックス クエリがサポートされるようになりました。

プロパティの表示名を使用した検索

プロパティの表示名を使用した検索がサポートされるようになりました。以前のリリースでは、フィールド:値 形式で入力する検索クエリにおいて、内部フィールド名のみ使用できました。今リリースでは、フィールド パラメータにプロパティの表示名を入力できるようになりました。

自動クライアント アップデート

管理者は StarTeam Cross-Platform Client のアップデートを各クライアントに配信できます。アップデートを実行するには、ヘルプ メニューにある **クライアント アップデートのダウンロード** を選択します。

プライベート フィルタをパブリック フィルタに変更する機能

StarTeam は、プライベート フィルタをパブリック フィルタに変更する機能を提供するようになりました。

結果での完全なビューノの表示

検索結果ページに、一致したそれぞれのアイテムに対して完全なビューノが表示されるようになりました。

結果での一致したアイテム フィールドの表示

検索クエリの結果ページに一致したアイテムのフィールドが表示されるようになりました。

StarFlow Extensions を利用した starteam-client-options.xml の配布

starteam-client-options.xml を StarFlow Extensions にチェックインすることによって、すべてのクライアントでカスタマイズした個人用オプションの設定を使用できます。この機能を使用するユーザーは、StarFlow Extensions プロジェクトの参照、およびファイルの参照とチェックアウトを行うアクセス権が必要です。

 **注:** 固有のパスを指定するオプションを定義した starteam-client-options.xml を配布すべきではありません。

ファイルの無視

無視したいファイルのステータスを [無視] に変更することで、ユーザーのメモとして使用できます。ファイルや StarTeam のすべての機能（チェックインなど）はそのまま利用できます。そのファイルのステータスを StarTeam ステータスに戻せば、いつでも無視を解除できます。

VCM : リビジョンをスキップ

[リビジョンをスキップ] 機能に [範囲内] 列が表示されるようになりました。VCM セッションが処理アイテムを指定して実行された場合、その処理アイテムを含むリビジョンには赤い矢印が表示されます。

チェックアウトしたフォルダの最終変更日時の使用

チェックアウトしたフォルダの最終変更日時を使用すると、作業フォルダが作成された最終変更日時が使用されます。省略した場合は、現在の時間が使用されます。このオプションは、個人用オプションで設定できます。

開いているウィンドウの名前の順での並び替え

開いているウィンドウを名前の順で並び替えることができるようになりました。デフォルトでは、ウィンドウは開かれた順番で並び替えられます。このオプションは、個人用オプションで設定できます。

StarTeam Server Atlas Hub

以下では、StarTeam Server Atlas Hub の本リリースにおける新しい機能について説明します。

サンドボックス サーバー検索の有効化設定

サンドボックス タイプ ビューのアイテムをインデックスの作成や検索から除外するための新しい設定オプションが starteam-search-configs.xml に追加されました。『Server Administration ヘルプ』の「Search Index Configuration」トピックを参照してください。

プロジェクト アクセス権

サーバー管理ツールからプロジェクト アクセス権を設定できるようになりました。設定できる項目は次の通りです。

- プロジェクト アクセス権の表示/編集

- ユーザー アクセス権のレポート
- プロジェクト アクセス権の複製
- ビュー アクセス権の複製

SDK ワークフロー サーバーの有効化設定オプション

SDKWorkflow の有効化設定をオンにすると、SDK ワークフローが有効になります。『Server Administration ヘルプ』の「*Managing Log and Initialization Files*」および「*starteam-server-configs.xml*」を参照してください。

StarFlow を利用したアップグレードの配布

新しいクライアント アップデート機能を使用すると、StarTeam 管理者は StarTeam Cross-Platform Client リリースを簡単に各ユーザーが利用できるようにできます。配布するには：

StarTeam Cross-Platform Client リリース ビルドを StarTeam Server の StarFlow Extensions プロジェクトのデフォルト ビューのルート フォルダにチェックインします。

ビルド ファイルの名前は、以下に示す特定のパターンに従う必要があります。

インストーラの種類	ビルド ファイル名
64 ビット Windows	starteam-cpc-win64-{nn.mm.oo.pp}.exe
32 ビット Windows	starteam-cpc-win32-{nn.mm.oo.pp}.exe
Linux クライアント	starteam-cpc-ux-{nn.mm.oo.pp}.tar.gz
Mac クライアント	starteam-cpc-mac-{nn.mm.oo.pp}.mpkg.zip

PostgreSQL

新しいスクリプト `starteam_postgres_create_compute_stats.sql` がこのリリースに追加されました。

`starteam_postgres_create_compute_stats.sql`

クエリ最適化の統計情報を更新します。統計情報を更新すると、最新の統計情報でクエリがコンパイルされることになります。オンラインでもオフラインでも実行できます。

`starteam_postgres_create_index_maintenance_script.sql`

インデックスを再構築します。オンラインでもオフラインでも実行できます。

サーバー ログの分析およびアーカイブ済みサーバー ログの分析

サーバー管理ツールの **ツール > 管理** の下に、新しいメニュー オプション、[サーバー ログの分析] および [アーカイブ済みサーバー ログの分析] が追加されました。これらの新しい管理ユーザー オプションにより、サーバー ログを分析して、時間経過に伴う接続状況のレポートを作成できます。これらのオプションは、Windows 版の StarTeam Cross-Platform Client にバンドルされた Server Administration Tool から使用することもできます。

16.0

以下では、本リリースにおける新しい機能について説明します。

StarTeam Command Line Tools

以下に、このリリースの StarTeam Command Line Tools の更新情報を紹介します。

select コマンド

select コマンドに新しい問い合わせが追加されました。

changed-files このオプションを使用すると、ソフトウェアコードの行数についてのレポートを生成します。

Update-Property コマンド

任意のタイプの任意の StarTeam プロパティの表示名を更新します。

StarTeam Cross-Platform Client

以下では、StarTeam Cross-Platform Client の本リリースにおける新しい機能について説明します。

変更要求ユーザー リストでのアクティブ ユーザーのみの表示

バージョン 16.0 以降のクライアントとサーバーでは、変更要求の **担当ユーザー** のようなすべてのユーザー リストで、一時停止または非アクティブなユーザーが除外されます。

変更パッケージの完全なロールバック

変更パッケージ パースペクティブの新しい **ロールバック** メニュー項目は、コミットした変更パッケージに添付されたすべてのファイルをロールバックします。

新しいワークスペース変更パッケージを作成し、コミットできます。変更パッケージに添付されたリビジョンは、チップの内容からリバース マージされます。VCM パッケージの画面が開くので、ここでリバース マージを手動で実行します。リバース マージが完了すると、更新された内容がセッションの一部として格納されます。現在のビューにコミットしたときに、期待する効果が得られます。

複数選択コンテキスト メニュー

新しい複数選択コンテキスト メニュー オプションは、プロジェクトまたはビュー間でアイテムを移動したり共有したりするのに役立ちます。この新しい UI は、従来のドラッグ & ドロップによる操作の代わりに使用できます。

スペル チェッカー

新しいスペル チェッカー コンポーネントは、タスクのメモや変更要求の概要のような複数行テキスト フィールドに入力されたテキストを追跡します。誤ったスペルの単語を赤い波線のフォントを使って強調表示し、修正候補を提示します。スペルチェック オプションの有効/無効の切り替えは、**個人用オプション** で行います。

この機能は、英語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語をサポートします。

シンボリック リンク

ファイル タイプにシンボリック リンク プロパティが含まれるようになりました。コンテンツがシンボリック リンクによってチェックイン/チェックアウトされる場合、ターゲットのアドレスが新しいプロパティ 値に格納されます。

Mac クライアントのサポート

StarTeam Cross-Platform Client が Mac クライアントをサポートするようになりました。サポートするバージョンについては、「StarTeam Cross-Platform Client のシステム要件」を参照してください。

完全な履歴を含んだ VCM コミット

ファイルの複数のリビジョン（その履歴）は、VCM プロモート セッション中に親のビューに伝播させることができます。子のビューで分岐したファイルの複数のバージョンをチェックインした場合に、プロモートを実行して最後のプロモート以降のすべてのリビジョンの履歴を伝播させたい場合などが、典型的な例です。

子のビューの履歴のリビジョンは、コミットしようとしているユーザー以外のユーザーによって作成された可能性があるため、コミットを実行するユーザーにサーバー上でユーザー偽装権を与える必要があります。

この機能は、新しいプロジェクト オプションを使用して、プロジェクト レベルでのみオンにすることができます。VCM コミット中のファイル履歴のマージ は、StarTeam Server バージョン 16.0 以降でサポートされます。

VCM の内容比較の表示

ファイル比較/マージ操作のファイルの内容比較ペインに、2 つの新しいペインが追加されました。最初のペインには、ソース ファイルとマージ用に選択された共通の祖先間のファイルの内容比較が表示されます。2 番目のペインには、共通の祖先とターゲット ファイル間のファイルの内容比較が表示されます。

VCM 処理アイテムと添付ファイルのリビジョン

Story を添付処理アイテムのアグリゲータ（ロールアップ）として使用した場合、Story が StarTeam Agile によって作成されたビュー内のタスクとして解決され、ビュー内のタスクは、完全に異なるビューのファイルへのプロジェクト間処理アイテムとして使用されるように、VCM ウィザードが改良されました。Sprint は、添付した Story のアグリゲータとして VCM で使用できます。添付した Story は同じルールに従います。VCM ウィザードはファイルが存在するプロジェクト/ビューにそのコンテキストを自動的に変更し、添付ファイルに対して VCM セッションを実行します。

VCM 複数のリビジョンのスキップ

VCM の リビジョンをスキップ 機能が複数のリビジョンのスキップをサポートするように変更されました。選択した各リビジョンそれぞれに対して、マージ ツール *Delta II* を使って内容をリバース マージする必要があります。

ワークスペース更新日時

StarTeam Server に、Workspace Modified Time (ワークスペースの最終更新日時) という新しいビューのプロパティが導入されました。

このプロパティの値は、ファイルビューにチェックインされると、現在時刻に自動的に更新されます。このプロパティの値は、StarTeam Cross-Platform Client の ビューのプロパティ ダイアログ ボックスに表示され、また、コマンド ラインの list-views クエリの一部として返されます。

StarTeam Server Atlas Hub

以下では、StarTeam Server Atlas Hub の本リリースにおける新しい機能について説明します。

ユーザーの複製

既存のユーザーの複製機能により、他のユーザーを基にして新しいユーザーを作成できるようになりました。ユーザー マネージャ で右クリックし、複製 を選択します。

カスタム コンポーネント ビルダー

カスタム コンポーネント ビルダーに次の機能が追加されました。

- コンポーネント定義を複製することにより、他の定義を基にして新しい定義をすばやく作成できるようになりました。
- 定義をエクスポートしてコピーを保存できるようになりました。
- 他のサーバー構成からの XML ファイルを読み込み、表示できるようになりました。

データベースの移行

データベース移行機能を使用して、PostgreSQL から Oracle または Microsoft SQL Server に移行できるようになりました。

さらに、Linux オペレーティング システム上で実行する StarTeam Server でのデータベースの移行がサポートされるようになりました。

Import/Export Manager

Import/Export Manager を使用して、Microsoft SQL Server と PostgreSQL の間でデータをコピーできるようになりました。

オンライン完全削除

オンライン完全削除が PostgreSQL をサポートするようになりました。

サーバー構成の設定

DefaultBinaryExtensions starteam-server-configs.xml でのこの新しい設定によって、チェックイン時にバイナリ ファイルとして自動的に扱われる拡張子のリストを、セミコロン区切りで指定できます。

検索

検索の新しい機能を以下に示します。

- 複数の構成を選択して検索できます。
- Windows 以外のクライアントを使用して検索できます。
- StarTeam Web Client を使用して検索できます。
- ユーザー マネージャ でユーザーとグループを検索できます。

リモート サーバーの停止

サーバー管理ユーティリティ を使用して、リモート サーバー構成を停止できるようになりました。アクション > サーバーの停止 をクリックします。

15.1

以下では、本リリースにおける新しい機能について説明します。

StarTeam Command Line Tools

以下に、このリリースの StarTeam Command Line Tools の更新情報を紹介します。

select コマンド

select コマンドに新しい問い合わせが追加されました。

connections-log サーバー ログを読み、解析して、ユーザー アカウントと接続をマップし、利用可能なライセンスとクロス結合して、すべての結果のテーブルを返します。

merge-counts ファイルが他のビューからマージされた回数を数えて出力します。

-locale パラメータ

-pattern パラメータを取るすべてのコマンドで、-locale パラメータがオプションで使用できるようになりました。指定する値は、2 文字の国コードです。

-netmon パラメータ

このオプションを使用すると、コマンドライン プログラムと StarTeam Server 間のネットワーク トラフィックをキャプチャし、ファイルに出力します。

StarTeam Web Server のコマンドのサポート

以下のコマンドライン オプションが、StarTeam Web Server で利用できるようになりました。

- ラベル添付
- ラベル添付解除
- StarTeam Web Server が起動する APE に渡す JVM パラメータの指定

StarTeam Cross-Platform Client

以下では、StarTeam Cross-Platform Client の本リリースにおける新しい機能について説明します。

ファイルのロールバック

StarTeam Cross-Platform Client は、ファイルのロールバック機能をサポートするようになりました。**リビジョンを元に戻す** というメニュー オプションを選択すると、選択したリビジョンがソースとして使用され、チップ リビジョンがターゲットとして使用されてリバース マージが行われます。つまり、チップから（そのリビジョンによって導入された）変更が取り除かれます。結果として（リバース）マージされた内容がディスク上の作業フォルダーに書き出され、チェックインできるようになります。

マルチ構成による検索

StarTeam では、StarTeam Cross-Platform Client のユーザーは、異なるマシン上で実行している複数のサーバー構成全体にわたって検索することができます。それぞれの UI を使用して、ユーザーは利用可能なサーバー リストから検索するサーバーを選択することができます。検索で一致した成果物を含んだすべてのサーバー上で、適切なアクセス権の確認が行われます。

連結トレース

新しい *Federated Trace Server* を構成することにより、単一の連結サーバー上にすべてのトレースを格納し、簡単にクライアントがトレースにアクセスできるようになりました。インストールガイドの「Configuring Federated Tracing」を参照してください。

Microsoft Edge

Microsoft Edge がサポートされるようになりました。

Microsoft Windows 10

Microsoft Windows 10 がサポートされるようになりました。

VCM でのリビジョンのスキップ[®]

ビュー比較/マージでターゲットにマージするときに、ソース ファイルの選択したリビジョンにスキップすることができるようになりました。

StarTeam Server Atlas Hub

以下では、StarTeam Server Atlas Hub の本リリースにおける新しい機能について説明します。

電子メール通知での TLS/SSL のサポート

StarTeam Server は、電子メール通知に対して TLS/SSL をサポートするようになりました。StarTeam Server ヘルプの「*Configuring Email Support and Email Notification*」を参照してください。

ディレクトリ サービスでの TLS のサポート

StarTeam Server は、ディレクトリ サービスに対して TLS をサポートするようになりました。StarTeam Server ヘルプの「*Configure Server Page (Directory Service Tab)*」を参照してください。

SQL Server での Windows 認証のサポート

StarTeam Server は、SQL Server に対して Windows 認証をサポートするようになりました。インストールガイドの「*Windows Authentication Support*」を参照してください。

64 ビット SUSE Linux のサポート

SUSE Linux 64 ビット版がサポートされるようになりました。

Import/Export Manager の PostgreSQL のサポート

Import/Export Manager は、PostgreSQL データベースをサポートするようになりました。

マルチ構成による検索

StarTeam では、StarTeam Cross-Platform Client のユーザーは、異なるマシン上で実行している複数のサーバー構成全体にわたって検索することができます。それぞれの UI を使用して、ユーザーは利用可能なサーバー リストから検索するサーバーを選択することができます。検索で一致した成果物を含んだすべてのサーバー上で、適切なアクセス権の確認が行われます。

Red Hat Enterprise Linux 6.7

Red Hat Enterprise Linux 6.7 がサポートされるようになりました。

StarTeam Web Client

以下では、StarTeam Web Client の本リリースにおける新しい機能について説明します。

パスワードの変更

StarTeam Web Client では、StarTeam Web Client 内から直接パスワードを変更できるようになりました。

15.0

以下では、本リリースにおける新しい機能について説明します。

すべてのコンポーネント

検索ロケールのサポート

検索は現在、英語、ポルトガル語、中国語、日本語、フランス語、およびドイツ語のロケールでサポートされています。インデックス作成プロセスで、コンピュータのロケールがピックアップされて、使用するアナライザーが決定されます。

StarTeam Cross-Platform Client

以下では、StarTeam Cross-Platform Client の本リリースにおける新しい機能について説明します。

レポートディレクトリの構成

starteamcp ファイルをカスタマイズして、レポートが配置されるディレクトリをカスタマイズできるようになりました。

Datamart

以下では、Datamart の本リリースにおける新しい機能について説明します。

サンプル Web レポートの Oracle のサポート

Datamart の以前のリリースで導入されたサンプル Web レポートが、Oracle をサポートするようになりました。

MPX

以下に、このリリースの MPX コンポーネントの新機能を紹介します。

ActiveMQ MPX

今回のリリースでは、ActiveMQ MPX (*Apache ActiveMQ* テクノロジーがベース) を導入します。これは、StarTeamMPX (*Tibco SmartSockets*) の代わりに使用できる、更新されたメッセージング プラットフォームです。これらのサポート用ライブラリと共に、MPX および Cache Agent 機能が更新されました。これらは、StarTeam ServerAtlas Hub および関連コンポーネントのプラットフォーム サポートの拡張と改良を推進するために利用されます。この新しいテクノロジーがデフォルトのメッセージング プラットフォームになります。

 **重要:** StarTeamMPX テクノロジーのサポートは続行します。ただし、サーバー構成では、両方ではなく、どちらか一方のプラットフォームのみを使用できます。『インストールガイド』と『MPX 管理ガイド』には、この機能の実装の詳細と実行する必要のある作業が記載されています。Tibco SmartSockets のサポート終了に関する詳細は、<https://support.tibco.com/docs/TIBCOEndofSupportInformation.pdf> を参照してください。

StarTeam Command Line Tools

以下に、このリリースの StarTeam Command Line Tools の更新情報を紹介します。

Checkout

- -pattern パラメータをサポートするようになりました。これにより、ユーザーは日付キーワードの拡張形式を管理できます。
- -e パラメータをサポートするようになりました。これにより、-filter に M、G、または U が含まれていて、確認されたファイルステータスがマージ、変更済み、または不明に一致する場合は、例外がスローされます。例外がスローされると、他のファイルもすべてチェックアウトされません。

Detach-Label

フォルダパスが -p と -all または -type で指定されている場合は、当該フォルダパスにある適切な種類のアイテムのみがデタッチされます。当該フォルダパスにないアイテムは保持されます。

Label

label コマンドで、既存ラベルの更新がサポートされるようになりました。

List-Labels

オプションの -d パラメータを使用できるようになりました。指定した場合は、削除されたラベルのリストが生成されます。

Select

- enhanced-links パラメータを使用できるようになりました。指定した場合は、拡張リンクレポートが生成され、クエリ対象アイテムの共有がどのトレースに存在しても、プロジェクトのすべてのビューでトレース表示を提供します。列では、クエリ対象アイテムに添付されたすべてのトレースに関するリビジョンの詳細を確認できます。行では、添付されたクエリ対象アイテムを確認できます。レポートは複数のアイテムにまたがることができます。
- attached-labels パラメータを使用できるようになりました。このパラメータにより、選択したアイテムの履歴リビジョンと各リビジョンに添付されたラベルを結合するレポートが生成されます。このレポートの行は、クライアントのラベルタブの詳細と一致します。
- オプションの workspace パラメータを使用できるようになりました。ファイルクエリに対する制約として機能します。指定した場合は、ファイルシステムから not-in-view フォルダおよびファイル(ディスク上の作業フォルダにマップされたビューパス)を検索して、レポートに含めます。
- 最後のビルト時点でラベルがついていない、選択アイテムの履歴リビジョンをリストする unlabeled-revisions レポートが含まれるようになりました。

Starteamserver.exe

-mb - これは新しいサーバー構成を作成するときに使用するオプションパラメータです。メッセージブローカーの種類を設定する以下の値を使用します：

- 0 = なし
- 1 = StarteamMPX
- 2 = ActiveMQ MPX

この値を指定しないと、新しい構成は ActiveMQ メッセージブローカーで設定されます。

StarTeam Web Client

以下では、StarTeam Web Client の本リリースにおける新しい機能について説明します。

代替プロパティエディタのサポート

StarFlow Extensions で作成された代替プロパティエディタ(APE)は、StarTeam Web Client で完全にサポートされるようになりました。プロジェクトで APE を有効にすると、すべてのワークフローで更新用

のダイアログとして強制的にユーザーに表示されます。StarTeam Web Client を通じて APE を使用する場合は、APE は StarTeam Server に直接接続するので、ユーザーのコンピュータと StarTeam Server の間のファイアウォール設定を考慮してください。

14.4

以下では、バージョン 14.4 における新しい機能について説明します。

すべてのコンポーネント

PostgreSQL の検索

StarTeam は、PostgreSQL データベースの検索をサポートするようになりました。

Datamart

以下では、Datamart の本リリースにおける新しい機能について説明します。

サンプル Web レポート

Datamart には、データレポートにおけるオープンソーステクノロジである BIRT (<http://eclipse.org/birt/>) を使用して作成されたいくつかのサンプル Web レポートが含まれるようになりました。これらのレポートは、StarTeam ServerAtlas Hub でインストールされた Tomcat Web サーバーを使用して、任意のデータベース構成に対して表示することができます。

連続モード

連続データ抽出モードによって、リアルタイムに近いデータレポート機能を提供します。この機能は、最適なパフォーマンスを得るために、MPX を有効化した StarTeam ServerAtlas Hub を必要とします。このオプションを使用すると、抽出用に選択したビュー/プロジェクトのイベントを連続したプロセス リッシュを行うように、Datamart が実行され、サーバー上で対象の更新があったときにのみ、データベースに問い合わせを行います。

Datamart での PostgreSQL

Datamart が、PostgreSQL データベースをサポートするようになりました。

StarTeam Command Line Tools

以下に、このリリースの StarTeam Command Line Tools の更新情報を紹介します。

Add-Enum コマンド

add-enum コマンドを使用すると、列挙値をサーバー上のタイプの既存の列挙プロパティに追加できます。

Add-Group コマンド

add-group コマンドを使用すると、グループをサーバーに追加できます。

Add-Property コマンド

add-property コマンドを使用すると、プロパティを既存のコンポーネントに追加できます。

Add-Type コマンド

add-type コマンドを使用すると、タイプをサーバーに追加できます。

Add-User コマンド

add-user コマンドを使用すると、ユーザーを StarTeam Server に追加できます。

List-Groups コマンド

list-groups コマンドを使用して、サーバーのすべてのグループをリストすることができます。

List-Users コマンド

list-users コマンドを使用して、サーバーのすべてのユーザーをリストすることができます。

Merge-Label コマンド

merge-label コマンドは、新しいラベル (存在していない場合) をターゲット ビューに作成し、ソース ビューからソース ラベルのプロパティをコピーします。

Insert コマンド パラメータ

revisions ファイルの内容を同じアイテムの一連のリビジョンとして扱います。

Select コマンド パラメータ

***** アスタリスクは拡張の対象となるワイルドカードとして使用できます。where 節のプロパティ名がテキスト プロパティを識別する場合、関連 (relation) は = で、値は "*" で始まります。

attached-to-label 指定したタイプのアイテムに添付されたラベルを指定します。選択するアイテムは、ラベルに添付されたものです。

backlog 返されたストーリーは、WHERE 節で指定した条件で制限され、スプリントにリンクされていないストーリーのみが含まれます。トレースによりスプリントに関連付けられたすべてのストーリーは除外されます。

historical-revisions historical-revisions は、アイテムが指定のラベルに実際に添付されているリビジョンをすべて特定してリストするレポートです。

newline テキスト フィールド内の改行が、指定したセパレータで置き換えられます。

scopechange スプリントのトータル スコープ (コスト) の測定を目的としたスコープ変更レポートを生成します。

toexcel CSV 形式で出力ファイルを生成します。

StarTeam Cross-Platform Client

以下では、StarTeam Cross-Platform Client の本リリースにおける新しい機能について説明します。

リッチ レポート

StarTeam Cross-Platform Client では、BIRT Report Designer によるリッチ レポートで、カスタム レポートを作成できます。データ ソースやテーブルを選択し、StarTeam スキーマからフィールドを選択して、レポートをカスタマイズできます。



注: リッチ レポートは、このリリースではローカライズされていません。英語版でのみ利用可能です。

StarTeam Eclipse Plugin

以下に、このリリースの StarTeam Eclipse Plugin の新機能を紹介します。

Windows 8

このバージョンでは、Windows 8 をサポートするようになりました。

Eclipse バージョン 4.3

このバージョンでは、Eclipse 4.3 をサポートするようになりました。

StarTeam Server Atlas Hub

以下では、StarTeam Server Atlas Hub の本リリースにおける新しい機能について説明します。

カスタム コンポーネント ビルダー

StarTeam の **カスタム コンポーネント ビルダー** は、ファイル、変更要求、タスク、トピックのような StarTeam Server の内部コンポーネントと類似したカスタム コンポーネントを作成するために使用します。StarTeam Server の **カスタム コンポーネント ビルダー** を使用すると、コンポーネント、およびそのプロパティと値を作成し、最終的にはコンポーネントをシングル クリックでデプロイすることができます。

StarTeam Visual Studio Plugin

以下に、このリリースの StarTeam Visual Studio Plugin の新機能を紹介します。

Windows 8

このバージョンでは、Windows 8 をサポートするようになりました。

Visual Studio 2013

このバージョンでは、Visual Studio 2013 をサポートするようになりました。

14.3

以下では、バージョン 14.3 における新しい機能について説明します。

すべてのコンポーネント

検索

StarTeam は、すべてのサーバー全体にわたる成果物に対してフルテキスト検索できるようになりました。検索コンポーネントは、StarTeam Server の一部としてインストールされます。

検索コンポーネントを StarTeam Server で構成すると、多くの StarTeam クライアントで検索を使用できます。



注: 検索は、英語ロケールに対してのみ機能します。他のロケールに対するサポートは、将来のリリースで対応する予定です。



注: 検索は、次のクライアントで利用できます。

- StarTeam Web Client
- StarTeam Cross-Platform Client (Microsoft Windows 上)

StarTeam Command Line Tools

以下に、このリリースの StarTeam Command Line Tools の更新情報を紹介します。

move コマンド

move コマンドは、StarTeam アイテムを移動するために使用します。このコマンドを使用して、すべてのアイテム タイプを移動できます：フォルダ、ファイル、変更要求、タスク、トピック、要件、スプリント、ストーリー、概念、ホワイトボード、およびカスタム コンポーネント。

trace コマンド

トレースは、任意の 2 つの StarTeam アイテム間のリンクです。結合関係を表現します。trace コマンドは、-p パラメータで指定したプロジェクト/ビュー (または先行する connect/set コマンド) にトレースを作成、または検索や更新を行うために使用します。トレースは、その端点が存在することが保障される場合にのみ作成されます。

コマンド ライン パラメータ

次のコマンドに新しいパラメータが追加されました。

apply-label コマンド	-folder パラメータを apply-label コマンドに使用すると、指定したフォルダにラベルを適用できます。
select コマンド	workrecords workrecords パラメータを select コマンドに使用すると、タスクを選択できます。 links および changes これらのパラメータを select コマンドに使用すると、すべてのアイテム タイプでレポートを作成できます。

StarTeam Cross-Platform Client

以下では、StarTeam Cross-Platform Client の本リリースにおける新しい機能について説明します。

Jenkins CI のプラグイン

Jenkins CI のプラグインが最新の API を使用するように更新され、いくつかのバグとパフォーマンスの問題が解決されました。ご利用の Jenkins インストールのプラグイン マネージャから新しいバージョン 1.0+ を探索か、Micro Focus サポート担当者に連絡してください。詳細については、Jenkins-StarTeam wiki を参照してください：<https://wiki.jenkins-ci.org/display/JENKINS/StarTeam>。

キーワードの履歴とログ

StarTeam は、StarTeam Server および MPX Cache Agent からのキーワードのログと履歴をサポートします。

電子メールの宛先

電子メールの宛先機能が、リストからユーザーを選択するだけでなく、ユーザー名を入力して受信者を指定できるようになりました。これによって、受信者の数が多い場合でも、StarTeam Cross-Platform Client にコピー & ペーストできます。

日時によるグループ化

年月日を使ってグループ化し時刻を無視するなど、日時プロパティによるグループ化がサポートされるようになりました。

プロジェクト固有のフィルタ

StarTeam Cross-Platform Client を使用して、プロジェクト固有のフィルタを作成し、使用する機能がサポートされました。

StarTeam Server Atlas Hub

以下では、StarTeam Server Atlas Hub の本リリースにおける新しい機能について説明します。

PostgreSQL データベースのサポート

Oracle および Microsoft SQL Server に加えて、StarTeam Server は PostgreSQL データベースをサポートするようになりました。詳細については、『StarTeam インストールガイド』を参照してください。

Oracle での Import/Export Manager のサポート

このバージョンの Import/Export Manager では Oracle をサポートしています。

StarTeam Web Client

以下では、StarTeam Web Client の本リリースにおける新しい機能について説明します。

StarTeam Cross-Platform Client でアイテムを開く

StarTeam Web Client から StarTeam Cross-Platform Client でアイテムを開くことができるようになりました。

TeamInspector

以下では、TeamInspector の本リリースにおける新しい機能について説明します。

64 ビット TeamInspector

TeamInspector が 64 ビット アプリケーションとしてコンパイルされ、利用可能になりました。

システム要件

このセクションでは、StarTeam コンポーネントのシステム要件について説明します。

StarTeam Cross-Platform Client のシステム要件

StarTeam Cross-Platform Client は Java で実装されているため、Microsoft Windows、および Java Runtime Environment (JRE) 1.8.0_102 をサポートする任意のシステムにインストールできます。StarTeam Cross-Platform Client は、以下のハードウェアとソフトウェアのシステム上でテストされました。

ソフトウェア

オペレーティング システム (32 ビットおよび 64 ビット)

- Microsoft Windows 10
- Microsoft Windows 8
- Microsoft Windows 7
- Microsoft Windows XP Professional SP3
- Microsoft Windows Vista SP1
- Solaris Sparc 10
- RedHat Enterprise Linux 7.3
- RedHat Enterprise Linux 6
- Ubuntu 14.04
- SUSE 11.3
- Mac: El Capitan、Yosemite

Adobe Acrobat

PDF マニュアルの表示用

Web ブラウザー (オンライン ヘルプ用)

- Internet Explorer 8 以降 (Microsoft Windowsのみ)
- Firefox 4 以降

ハードウェア

プロセッサ 32 ビットデュアルコア

RAM 最低 2 GB

ハードディスク領域 200 MB (アプリケーションのインストール用)。さらに、作業ファイル用に十分なディスク領域が必要です。実際のサイズは、製品の使用状況に依存します。

表示 必要なディスク容量 SVGA、ハイカラー モード、1024x768

推奨 1280x1024 以上

Mac モデル

- MacBook (Early 2015)
- MacBook (Late 2008 Aluminum、または Early 2009 以降)
- MacBook Pro (Mid/Late 2007 以降)
- MacBook Air (Late 2008 以降)
- Mac mini (Early 2009 以降)
- iMac (Mid 2007 以降)

- Mac Pro (Early 2008 以降)
- Xserve (Early 2009)



注: 物理 Apple コンピュータがサポートされます。OS X 仮想マシンはサポートされません。

Datamart のシステム要件

以下では、Datamart の本リリースをインストールして実行するためのシステム要件を示します。

オペレーティング システム

- Microsoft Windows Server 2016
- Microsoft Windows Server 2012
- Microsoft Windows Server 2008 R2 (64 ビット)
- Microsoft Windows Server 2008 (64 ビット)

データベース

- Microsoft SQL Server 2016
- Microsoft SQL Server 2012
- Microsoft SQL Server 2008 R2
- Microsoft SQL Server 2008
- Microsoft SQL Server 2005 SP3
- Oracle 12.2
- Oracle 11g R2
- Oracle 11g バージョン 11.1.0.6.0
- Oracle 10g R2 バージョン 10.2.0.4.0
- PostgreSQL 9.6
- PostgreSQL 9.3



注: データベースのシステム要件については、データベースベンダーのガイドラインを参照してください。

JDBC ドライバ

Datamart Extractor をホストするコンピュータ上のデータベース用のネイティブ JDBC ドライバをダウンロードしてインストールする必要があります。ネイティブ ドライバは、他の再頒布可能なドライバよりもパフォーマンスに優れ、2 バイト文字のサポートにも対応しています。これらのドライバは適切なベンダーの Web サイトから無料でダウンロードできます。

Microsoft SQL Server <http://msdn.microsoft.com/en-us/data/aa937724.aspx> からダウンロードできます

Oracle http://www.oracle.com/technology/software/tech/java/sqlj_jdbc/index.html からダウンロードできます

PostgreSQL <https://jdbc.postgresql.org/download.html> からダウンロードできます

プロセッサ

- 600-MHz Pentium III クラス以上のプロセッサ
- 600-MHz Sun SPARC/UltraSPARC

RAM

- 最低 512 MB
- 1 GB 以上推奨

- オプションのレポートソフトウェア**
- Business Objects 6.5、XI、および XIR2 以上 (Datamart Synchronizer 使用時に必要)
 - Crystal Reports 10 以降

ハードディスク領域 100 MB の利用可能なディスク領域 (アプリケーションとインストール用)

 **注:** Datamart Extractor は、ハードウェアの影響を受けます。つまり、高い RPM のハードディスクを使用するとデータ書き込み速度は高速化されます。

StarTeam Eclipse Plugin のシステム要件

次に、StarTeam Eclipse Plugin の実行に必要なシステム要件を示します。

 **重要:** StarTeam Eclipse Plugin の実行には、1.6 JRE 以降の使用をお勧めします。最新の JRE は <http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html> からダウンロードできます。Eclipse の起動に JRE を使用するように指定するには、-vm コマンド ライン引数を eclipse.ini ファイルの最初に追加します (例: -vm C:\jre1.6.0_29\bin\javaw.exe)。

Eclipse のバージョン 4.4 以降

Java のバージョン 1.6 以降

- オペレーティングシステム**
- Microsoft Windows 8
 - Microsoft Windows 7 (32 ビットおよび 64 ビット)
 - Microsoft Windows XP Professional SP3 (32 ビットおよび 64 ビット)
 - Microsoft Windows Vista Business SP2 (32 ビットおよび 64 ビット)
 - Solaris 10 (32 ビット)
 - Red Hat Enterprise Linux 5.5 (32 ビット)
 - Ubuntu 14.04

StarTeam Server のバージョン 2009 以降

製品の相互運用性

- このリリースの StarTeam Eclipse Plugin は Rational Application Developer 7.5 と JBuilder 2008 R2 でテストされています。テストは限定されていますが、これらの製品のいずれかと共に StarTeam Eclipse Plugin の本バージョンを使用しても問題は見つかっていません。

ハードディスク領域 Eclipse が必要な領域に加えて、アプリケーションのインストールに 37 MB のハードディスク領域が必要です。

 **注:** さらに、作業ファイル用に十分なディスク領域が必要です。実際のサイズは、製品の使用状況に依存します。

 **注:** この製品を使用する際に、Java のメモリ割り当てヒープ領域を増やすことを強く推奨します。この設定は、Java コマンド (-vmargs) -Xms および Xmx で指定します。適切な設定値は、利用可能な物理メモリのサイズに依存します。より多くのメモリを利用可能にすることによって、パフォーマンスが劇的に改善されます。ただし、物理メモリが十分でない場合に大きなヒープを割り当てるによって、ページングが発生することは避けるべきです。メモリ ヒープ領域の設定の詳細については、Eclipse.org、IBM.com、Java.Sun.com を参照してください。

本製品の以前のバージョンがターゲットコンピュータにインストールされている場合、本バージョンをインストールする前に、アンインストールするか、無効化してください。

StarTeam Layout Designer のシステム要件

Layout Designer は、Java Runtime Environment (JRE) 1.8.0_112 をサポートする Microsoft Windows システム上にインストールできます。システム要件を以下にリストします。

ソフトウェア

オペレーティング システム (32 ビット)

- Microsoft Windows 8
- Microsoft Windows XP Professional SP3
- Microsoft Windows Vista SP1
- Red Hat Enterprise Linux (WS) 5.1

ハードウェア

プロセッサ 32 ビットデュアルコア

RAM 最低 2 GB

ハードディスク領域 200 MB (アプリケーションのインストール用)。さらに、作業ファイル用に十分なディスク領域が必要です。実際のサイズは、製品の使用状況に依存します。

表示 必要なディスク容量 SVGA、ハイカラー モード、1024x768
推奨 1280x1024 以上

Mac モデル

- MacBook (Early 2015)
- MacBook (Late 2008 Aluminum、または Early 2009 以降)
- MacBook Pro (Mid/Late 2007 以降)
- MacBook Air (Late 2008 以降)
- Mac mini (Early 2009 以降)
- iMac (Mid 2007 以降)
- Mac Pro (Early 2008 以降)
- Xserve (Early 2009)

 **注:** 物理 Apple コンピュータがサポートされます。OS X 仮想マシンはサポートされません。

MPX システムの要件

 **重要:** インストールする前に、Micro Focus Web サイト (<http://supportline.microfocus.com/productdoc.aspx>) の **Product Documentation** ページで該当する『MPX 管理者ガイド』と『StarTeam インストールガイド』をお読みください。MPX から最善の結果を得るには、適切な計画が必要です。

StarTeam Server は、Message Broker と MPX Cache Agent をインストールする前にインストールされている必要があります。MPX トランスマッタはシステムの一部であるため、システム要件は StarTeam Server と同じです。MPX Message Broker は必須で、ActiveMQ MPX Message Broker または StarTeamMPX Message Broker を使用できます。MPX Message Broker はパブリッシュ/サブスクリーブ メッセージング エンジンで、トピックごとにメッセージをサブスクリーバーコンポーネントにブロードキャストします。また、スタンドアロン プロセスであるため、大規模環境におけるネットワーク処理のオーバーヘッドの負荷を低下させるために、別のコンピュータで実行できます。詳細については、本ドキュメントの「StarTeam Server のシステム要件」を参照してください。MPX Cache Agent をさまざまなロケーションで、複数の層を構成するようにセットアップすることもできます。これによって、ファイル トラ

ンスミッタによって送信されるファイルの内容やオブジェクトを、StarTeam ユーザーに近いローカル ネットワークに置くことができます。MPX Cache Agent は StarTeam Cross-Platform Client と共に機能し、ファイルのチェックアウトやオブジェクトのフェッチが高速化されます。

Message Broker と MPX Cache Agent

 **注:** MPX Cache Agent の場合、これらの要件は、50 から 100 人のメンバーのチームに対して十分な構成です。

- | | |
|----------------------|---|
| オペレーティング システム | <ul style="list-style-type: none">• Microsoft Windows Server 2016• Microsoft Windows Server 2012 R2 (64 ビット)• Microsoft Windows Server 2012 (64 ビット)• Microsoft Windows Server 2008 (64 ビット)• Microsoft Windows Server 2008 R2 (64 ビット)• Red Hat Enterprise Linux 6.7 (64 ビット)• SUSE Linux 11.3 および 11.4 (64 ビット) |
|----------------------|---|

 **注:** 64 ビット Windows 用 StarTeam コンポーネントは 32 ビット Windows システムにインストールできません。インストーラがエラーを返します。

- | | |
|-----------------------|---|
| プロセッサ / ハードウェア | <ul style="list-style-type: none">• キャッシュのサイズに適切なディスク。高速なディスクが望ましいが、必須ではありません• 100 メガビット NIC 以上• 1 CPU P4 1Ghz 以上 |
|-----------------------|---|

- | | |
|------------|--------------|
| RAM | 256 MB メモリ以上 |
|------------|--------------|

 **注:** MPX Cache Agent はメモリ キャッシュをサポートしており、オブジェクト キャッシュが有効な場合に重要です。よって、メモリ キャッシュに必要なメモリ量をサポートするためには、さらメモリが利用可能である必要があります。デフォルトのメモリ キャッシュ サイズは 100MB です。

- | | |
|--------------------|---|
| ハードディスク ク領域 | アプリケーションのインストールに 12 MB、さらに各 MPX Cache Agent のキャッシュに必要なサイズに応じて十分なディスク領域が必要です |
|--------------------|---|

- | | |
|-----------|---------------------------------|
| 表示 | SVGA、High Color モード、1024x768 以上 |
|-----------|---------------------------------|

推奨する解像度 : 1280x1024 以上

- | | |
|------------|---|
| その他 | Adobe Acrobat Reader (『MPX 管理者ガイド』の参照用) |
|------------|---|

推奨ハードウェア

ピーク ユーザー数に従った推奨されるシステム構成を以下に示します。

- | | |
|------------------|-------------------------------------|
| 100 未満 | 64 ビット デュアルコア システム (4GB メモリ) |
| 100 ~ 200 | 64 ビット クワッドコア システム (4 から 8 GB メモリ) |
| 200 以上 | 64 ビット クワッドコア システム (8 から 16 GB メモリ) |

Message Broker を使用するとき、その Message Broker に接続されるユーザー数は、StarTeam Server に接続される最大のユーザー数よりも少なくなるように構成します。これは、StarTeam Server が単一であるのに対して、Message Broker は中から大規模のデプロイメントにおいて複数使用されることを想定しているためです。MPX Cache Agent を使用する場合には、特にユーザー数を少なく構成します。

MPX Cache Agent は突発的に発生する大量のリクエストを処理するために使用する機能であるためです。接続するユーザー数が少ないとから、一般に Message Broker と MPX Cache Agent を動作させるのに必要なハードウェア リソースは StarTeam Server よりも少なくなります。さらに、地理的な場所に関しては、Message Broker と MPX Cache Agent は、同じマシン上にデプロイされることが一般的です。

StarTeam Quality Center Synchronizer のシステム要件

StarTeam Quality Center Synchronizer は、Microsoft Windows Server 2003 SP2 (32 ビット版) と Microsoft Windows Server 2008 R2 でテストされました。Microsoft Windows プラットフォームでない限り、Quality Center の Synchronizer データベースと同じコンピュータに Synchronizer をインストールすることを推奨します。OTA API のため、Synchronizer は Microsoft Windows オペレーティングシステム上で実行する必要があります。特別なオペレーティングシステムの要件はありません。

- Microsoft Windows 用 StarTeam Server 15.0 の Enterprise または Enterprise Advantage エディション
- Quality Center 9.0、9.2、10.0、11.0 および 12.5
- Java Runtime Environment (JRE) バージョン 1.8.0_112 以降

上記にリストしたソフトウェアは、Synchronizer と同じマシンにある必要は無く、必要に応じて別のマシン上で実行することができます。ただし、Synchronizer は、Synchronizer for Quality Center データベースおよび StarTeam Server へのネットワーク アクセスできる必要があります。

StarTeam Server のシステム要件

専用のアプリケーションサーバーに StarTeam Server をインストールし、データベースとして Microsoft SQL Server Express のサポートするバージョンを使用していない場合は、別のサーバーにデータベースをインストールすることを推奨します。

 **重要:** ソフトウェアの現在のバージョンをインストールする前に、以前のバージョンをアンインストールする必要があります。また、次のフォルダが存在する場合は、削除してください。

```
<Server Installation folder>¥<Apache Webserver Installation Folder>¥webapps¥search  
<Server Installation folder>¥<Apache Webserver Installation Folder>¥apache-tomcat-[version]¥webapps¥ConnectWeb  
<Server Installation folder>¥<Apache Webserver Installation Folder>¥webapps¥borland
```

StarTeam Server を実行しているコンピュータとデータベース管理システムとの間に専用の接続があるといよいでしょう。最適なパフォーマンスを得るために、両方のマシンは同じ物理スイッチを使用するべきです。

以下に、サーバー アプリケーションとデータベースをデプロイするコンピュータの最小の推奨するハードウェアについて示します。特定のプロセッサのスピードをリストしますが、最大のパフォーマンスを得るために、利用可能な最速の CPU を常に使用することが望まれます。

 **注:** StarTeam Cross-Platform Client は、12.0 以降のバージョンの StarTeam Server のみをサポートします。

 **重要:** StarTeam Server の前のバージョンからアップグレードしようとしている場合は、『StarTeam インストールガイド』のアップグレードの手順を確認してください。正しくアップグレードを完了するために、行わなければならないいくつかの手順があります。これらの手順を実行しないと、アップグレードに失敗する可能性があります。

オペレーティングシステム

- Microsoft Windows Server 2016
- Microsoft Windows Server 2012 R2 (64 ビット)
- Microsoft Windows Server 2012 (64 ビット)
- Microsoft Windows Server 2008 (64 ビット)
- Microsoft Windows Server 2008 R2 (64 ビット)
- Red Hat Enterprise Linux 6.7 (64 ビット)

- SUSE Linux 11.3 および 11.4 (64 ビット)

64 ビット Microsoft Windows オペレーティング システム用 StarTeam Server

データベース エンジンを同じサーバーにインストールしない場合は、StarTeam Server および ActiveMQ MPX Message Broker の最小メモリ要件は 8 GB です。ActiveMQ MPX Message Broker とデータベース エンジンを同じサーバーにインストールする場合は、StarTeam Server の最小メモリ要件は 16 GB です。

データベース

Atlas Hub は Micro Focus Atlas と共にインストールされるサーバー アプリケーションです。これには、Micro Focus Atlas が使用するデータベースが含まれています。StarTeam Server Atlas Hub は、32 ビットおよび 64 ビットのデータベースをサポートします。以下のデータベースは、テストされ、サポートされています：

- Microsoft SQL Server 2016
- Microsoft SQL Server 2014
- Microsoft SQL Server 2012 Express
- Microsoft SQL Server 2012 SP1
- Microsoft SQL Server 2008 Express R2
- Microsoft SQL Server 2008 Express
- Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2
- Microsoft SQL Server 2008 SP3
- Oracle Database 12c バージョン 12.2
- Oracle Database 12c バージョン 12.1.0.2.0
- Oracle Database 11g R2
- PostgreSQL 9.6
- PostgreSQL 9.3



注: PostgreSQL は StarTeam Server インストールの一部としてインストールできます。データベース製品は、適切なベンダーからお買い求めください。StarTeam とデータベースを同じコンピュータで実行する場合や、StarTeam Server と関連するデータベースを別のコンピュータで実行する場合の推奨システム構成に関する詳細は、『StarTeam インストール ガイド』を参照してください。



重要: データベースの内容やデータ保管庫ファイルは、Atlas Hub StarTeam クライアントまたはサーバー管理ツール以外からは変更しないでください。直接データベースを操作することは、サポートされていません。

データベース ユーザーとパスワード

StarTeam Server Atlas Hub と共にデフォルトでインストールされる PostgreSQL データベース サーバー用にデフォルトで 2 ユーザーが作成されます。

- 管理ユーザー = postgres
- スーパーユーザー = Borland_Login

パスワードは両方とも Borland_123 です。

デフォルトの PostgreSQL データベースを使用するとき、**システム パスワード**を尋ねられます。そのパスワードは管理ユーザーと同じで Borland_123 です。

Web ブラウザ

- Internet Explorer 8 以降
- Firefox 4 以降

サードパーティ製ソフトウェア

これらのその他のソフトウェア要件に合致していることを確認してください：

JRE

StarTeam Server では、C:\Program Files\Micro Focus\StarTeam Server <バージョン>\jre に自動インストールされる Java Runtime Environment (JRE) 1.8.0_102 を使用します。

Adobe Acrobat

PDF 形式のドキュメントを参照するために必要です。

ウィルススキャンユーティリティ

すべての StarTeam Server コンピュータは、ウィルス保護ユーティリティとその最新のウィルス定義ファイルで保護されていることが望されます。すべての StarTeam Server もまた、最新のウィルス保護で保護され、管理者にのみ通知するように設定されるべきです。StarTeam 管理者は、ウィルスが検出されたら StarTeam Server を直ちに停止し、フルバックアップを実行してから、ウィルス保護ベンダーから提示された手順に従って感染したファイルからウィルスを除去します。感染したファイルからウィルスを除去できない場合や、問題がある場合は、StarTeam Server を再起動する前に <http://supportline.microfocus.com> にお問い合わせください。ウィルスによっては、リポジトリをすぐに破壊しまい、データの損失が避けられない場合もあります。このため、定期的にバックアップを実行することを強く推奨します。

ファイルシステムに損害を与えるウィルスは、リポジトリにチェックインする際に破壊的になる可能性があります。たとえば、多くのウィルス保護ユーティリティでは、感染したファイルを削除するように設定できます(またはデフォルトで設定されている)。ウィルス保護ユーティリティによってアーカイブファイルが削除されると、データが失われる可能性があります。

別の例としては、ウィルスがアーカイブで検出されない場合があり、すべてのプロジェクトユーザーのコンピュータに感染するのを待機して、休眠状態にある場合があります。ネットワーク上にウィルスが急速に拡散し、データ損失が発生する可能性があります。



注: アンチウィルス ソフトウェアのようなプロセスやプログラムが、StarTeam の管理対象のファイルを変更すると、システムが正しく動作しなくなる場合があります。これらのプロセスがシステムや StarTeam の管理対象のデータ ファイルを変更することを許可しないようにすることを強く推奨します。

StarTeam Server と Microsoft SQL Server Express を同じコンピュータで実行する

Microsoft SQL Server Express を使用する場合、一般的にデータベースは、対応する StarTeam Server アプリケーションと同じコンピュータ上で実行します。StarTeam Server/Microsoft SQL Server Express を同時使用するコンピュータのハードウェア推奨はシート数(登録ユーザー数)に基づき次のようにになります。ただし、StarTeam プロジェクトのサイズや StarTeam Server 構成によって管理されるプロジェクトの数によって状況は変わる可能性があります。

以下に、Microsoft SQL Server Express と StarTeam Server を同じコンピュータ上で実行する場合の推奨するシステム構成要件を示します。

50 シート未満

64 ビット デュアルコア マシン (4 GB RAM)

50 から 100 シート

64 ビット クワッドコア マシン (4 から 8 GB RAM)



注: 登録ユーザー数が 100 を超える場合の構成に対して Microsoft SQL Server Express を使用することは推奨しません。

StarTeam Server とデータベースを異なるコンピュータで実行する

StarTeam Server アプリケーションをデータベース サーバーと異なるコンピューター上で実行する場合に適用される推奨ハードウェアを以下に示します。これらはピーク時ユーザー数 (ピーク期間中の最大同時ユーザー数) に基づきます。ただし、StarTeam プロジェクトのサイズやサーバー構成によって管理されるプロジェクトの数によって状況は変わる可能性があります。

ピーク時ユーザー数

100 未満	64 ビット デュアルコア システム (4 GB メモリ)
100 から 200	64 ビット クワッドコア システム (4 から 8 GB メモリ)
200 以上	64 ビット クワッドコア システム (8 から 16 GB メモリ)

データベース サーバーのシステム要件

以下の推奨事項は、データベース サーバーが StarTeam Server と同じコンピュータ上にない場合に適用されます。ピーク時ユーザー数は、ピーク使用期間中の同時ユーザーの最大数です。

ピーク時ユーザー数

100 未満	デュアルコア プロセッサおよび 4 GB RAM のコンピュータ
100 から 200	最小値 クワッドプロセッサおよび 4 GB RAM のコンピュータ 推奨 最小構成 + RAID システム
200 以上	最小値 任意のハイパフォーマンス エンタープライズ サーバー (クワッドプロセッサ および 4-8 GB RAM) 推奨 最小構成 + RAID システム

Unicode 文字セット

StarTeam Server は、UTF-8 でエンコードされたすべての言語のデータをサポートしますが、キーワードの展開では、ASCII 文字 (0-127) だけを使用します。キーワード展開と EOL 変換は、UTF-8 や Cp1252などを含む、「ASCII ベースの」すべてのエンコードに対して機能します。種々の UTF-16 エンコードに対して、StarTeam Server は現在 EOL 変換は実行しますが、キーワードを展開しません。

カスタム フィールドの内部名は ASCII でなければなりませんが、表示名は英語以外の文字セットを使用することができます。

Linux のシステム要件

- Linux Suse 11.3 および 11.4 (64 ビット)
- JDK または Java Runtime Environment (JRE) 1.8.0_102 以降
- Oracle Client 11g R2
- PostgreSQL バージョン 9.3

 **注:** Oracle データベースは StarTeam Server と同じマシンで動作している必要があります。

StarTeam Visual Studio Plugin のシステム要件

StarTeam Visual Studio Plugin は、Microsoft Visual Studio 2012、2013、2015 または 2017 がサポートされているプラットフォームで実行してください。

統合は以下の環境でテストされました。

プラットフォーム

- Microsoft Windows 10
- Microsoft Windows 8
- Microsoft Windows 7
- Microsoft Windows Vista Business SP1
- Microsoft Windows XP SP3 (32 ビットバージョン)

Microsoft Visual Studio

- Microsoft Visual Studio 2017 Professional および Standard Edition
- Microsoft Visual Studio 2015 Professional および Standard Edition
- Microsoft Visual Studio 2013 Professional および Standard Edition
- Microsoft Visual Studio 2012 Professional および Standard Edition

StarTeam Server

16.1

StarTeam Web Client のシステム要件

Web ブラウザー

- Microsoft Edge
- Internet Explorer 9 以降
- Firefox 4 (Microsoft Windows および Linux 上)
- Chrome

StarTeam Web Server のシステム要件

オペレーティング システム

- Microsoft Windows Server 2016
- Microsoft Windows Server 2012 R2 (64 ビット)
- Microsoft Windows Server 2012
- Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64 ビット)

ハードウェア

プロセッサ 64 ビット クワッド コア

RAM 最低 8 GB

ハードディスク領域 200 MB (アプリケーションのインストール用)

ソフトウェア

Java と Tomcat はインストール パッケージでインストールされます。

 **注:** 64 ビット Microsoft Windows 用 StarTeam コンポーネントは、32 ビット Windows システムにインストールできません。インストーラがエラーを返します。

StarTeam Workflow Extensions のシステム要件

Extensions と Workflow Designer これらは StarTeam Cross-Platform Client と同じシステム要件を持ちます。

Notification Agent StarTeam Server と同じシステム要件を持ちます。

StarTeam Notification Agent をインストールする前に、StarTeam Server をインストールすることを推奨します。

TeamInspector のシステム要件

TeamInspector は次の機能を通して、リリース レディネスおよびビルド品質管理システムを提供します。

- 柔軟な継続的インテグレーション (CI) オプションを持つビルドおよびテストの自動環境
- ダッシュボードを介したビルド、テスト、コード分析結果の包括的なモニタリング
- プロジェクトに関連する現在および傾向分析データを表すポートフォリオ ビュー
- ビルド イベントを通知する電子メールと SMS メッセージ
- 異種ビルド環境のサポート
- 使用頻度の高いツールや SCM システムの組み込みサポート
- オープンソース ツール、サードパーティ ツール、およびユーザー定義ツールをサポートするようにインスペクタをユーザーが定義できる OpenInspector™ フレームワーク
- 分散ビルドおよび依存ビルドのサポート

システム要件を以下に示します。

プロセッサ

- デュアルプロセッサ 3 GHz
- デュアル Intel Xeon 5000 クアッド コア (推奨)

RAM

- 4 GB システム メモリ
- 16 GB システム メモリ (推奨)

ハード ディスク領域

- 100 GB の空き領域
- 750 GB の空き領域 (大規模なエンタープライズ環境の場合に推奨)

オペレーティング システム

- Microsoft Windows Server 2012
- Microsoft Windows Server 2008
- Microsoft Windows Server 2003
- RedHat Linux 4.x

Web ブラウザ

- Mozilla Firefox 3.x
- Internet Explorer 7.x

ビルド ツール

- Apache Ant 1.7.x (JAVA_HOME システム環境変数に JDK 1.5 以降を要設定)
- NAnt 0.85
- NAnt または Ant スクリプトにカプセル化できる任意のツール
- コマンドライン ビルダー

ソース管理システム

- StarTeam 2006、2008 (要 StarTeam SDK 10.0 以降)

- Subversion 1.5.x (要 SVNKit 1.2.3)
- Perforce 2008.1 (要コマンドライン クライアント P4)
- IBM Rational ClearCase 7.1 (要 ClearCase Remote Client)

標準インスペクタ (テスト/分析ツール) のサポートするバージョン

- JUnit 4.5
- NUnit 2.4.x
- Checkstyle 4.4
- Emma 2.0.5312
- Silk Central Test Manager 2008 以降

サポートする OpenInspector

- XML 形式で出力するコード分析ツール
- XML 形式で出力する単体テストツール
- XML 形式で出力するコードカバレッジツール

StarTeam Microsoft SCC Integration のシステム要件

以下の表は、インテグレーションをインストールおよび実行するための、システム要件を示したものです。



注: このインテグレーションのリリースは、Java バージョン 1.6.0_02 でビルドされ、同バージョンをサポートします。

プラットフォーム

- Microsoft Windows 10
- Microsoft Windows 8
- Microsoft Windows 7
- Microsoft Windows XP Professional SP3
- Microsoft Windows Vista SP1

SCC サードパーティ製品

インテグレーションは、Microsoft SCC API を使用するさまざまなサードパーティ製品で機能します。この API により、StarTeam を SCC プロバイダとして使用することで、チェックイン、チェックアウトなどのバージョン管理操作を実行できるようになります。

StarTeam Server

2009 以降

StarTeam Cross-Platform Client (オプション)

2009 以降



注: インテグレーションを実行するワークステーション上に StarTeam Cross-Platform Client をインストールする必要はありません。ただし、インテグレーションには StarTeam 個人用オプションや StarTeam プロジェクトプロパティを変更する機能はありません。インテグレーションを使ってアクセスしている StarTeam プロジェクトの既存の設定は有効です。

ハードウェア

プロセッサ

32 ビットデュアルコア

RAM

最低 2 GB

既知の問題

以下のセクションでは、本リリースにおける既知の問題について説明します。

ドキュメントの既知の問題

StarTeam Server ヘルプ

Internet Explorer 10 を使用するとヘルプの内容が正しく表示されません。Internet Explorer 10 の **開発者ツール** (F12) 設定で、ブラウザーの **互換モード** を Internet Explorer 9 に設定して回避できます。

Eclipse Infocenter

StarTeam アプリケーション (StarTeam Cross-Platform Client など) の最初のインスタンスを開いて、**ヘルプ トピック** メニューをクリックすると、Eclipse Infocenter が開き、アプリケーションの正しいヘルプの内容が表示されます。ただし、アプリケーションを閉じたり、別の StarTeam アプリケーション (**サーバー管理ツール** など) を開いたりしても、**ヘルプ** メニューをクリックすると、Eclipse Infocenter (は前のアプリケーション (この場合は StarTeam Cross-Platform Client) のヘルプを表示します。この回避策は、**ヘルプ** をクリックした最初のアプリケーション (この例では StarTeam Cross-Platform Client) のインストールディレクトリに移動し、¥help サブフォルダーで shutdown.bat をダブルクリックします。これによって、前のアプリケーションのヘルプの内容がメモリから開放されるため、2 番目のアプリケーションを開いたときに正しいヘルプが表示されます。

StarTeam コマンド ラインの既知の問題

stcmd パスの仕様 stcmd パスの仕様は、Microsoft Windows ではなく、Java の慣習に従う必要があります。たとえば、次のような場合、IndexOutOfBoundsException 例外がスローされます：

```
stcmd co -rp "c:¥temp" -p "Administrator:Administrator@localhost:49201/StarDraw/StarDraw" *
```

次のコマンドは、Java 仮想マシンをサポートするすべてのプラットフォーム (Microsoft Windows、Unix、および Mac) 上で正しく機能します：

```
stcmd co -rp "c:/temp" -p "Administrator:Administrator@localhost:49201/StarDraw/StarDraw" *
```

二重引用符で囲んだ空白を含んだ引数 二重引用符で囲んだ空白を含んだ引数を指定する場合、最初の二重引用符の前に空白を付ける必要があります。空白を持つ引数の構文の正しい例と誤りの例の両方を以下に示します。

誤りの例 : stcmd set project="StarFlow Extensions"

正しい例 : stcmd set project = "StarFlow Extensions"

誤りの例 : stcmd select name from File where query="Flagged Items"

正しい例 : stcmd select name from File where query = "Flagged Items"

StarTeam Cross-Platform Client の既知の問題

- Windows XP 上で StarTeam Cross-Platform Client の 32 ビット版を使用すると、検索パースペクティブが機能しません。この問題は、このリリースで JRE が 1.8.112 にアップグレードされたことが原因です。この問題を回避するには、JRE を 1.8.102 にダウングレードしてください。
- Mac 上で、StarTeamAdmin アプリケーション フォルダ内にインストールされた PDF がアクセス権の制限により開くことができません。同じファイルが StarTeamCPC アプリケーション フォルダからアクセスできます。
- Mac 上の製品から Web ヘルプを直接開けません。Finder を使用してインストール ディレクトリに移動して、PDF 版のヘルプを開いてください。
- 外部のファイル比較マージ ツールは、Mac の StarTeam Cross-Platform Client に含まれていません。ただし、組み込みのファイル比較マージを使用することはできます。
- スペル チェッカーは、Mac 上では機能しません。
- StarTeam Cross-Platform Client を実行しているときに、ファイル システムのパスを監視できません... というエラーが表示された場合は、以下の手順に従います。ツール > パーソナル オプションをクリックし、**ファイル システムの監視を有効にする**オプションをオフにします。次に、StarTeam Cross-Platform Client をシャットダウンして再起動します。これで問題が解決します。
- Eclipse で BIRT Report Editor を有効にするには：
 1. <https://www.eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-and-report-developers/lunasr2> から Eclipse plus BIRT バンドルをダウンロードします。
 2. お使いの Linux システムにバンドルをインストールします。
 3. 3 つの BIRT プラグインを Eclipse の Plugins フォルダに追加します。例えば、cp <cpc install dir>/lib/org.eclipse.birt.report.data.oda.starteam*.jar <eclipse dir>/plugins を実行します。
 4. ST_BIRT_HOME 環境変数が Eclipse バイナリをポイントするように設定します。例えば、.profile に(ただし、環境変数は users linux distro で設定されています)次の属性を追加します : export ST_BIRT_HOME=/<eclipse install dir>/eclipse。
- StarTeam Cross-Platform Client は、英語、ドイツ語、フランス語、ポルトガル語、中国語、日本語、それぞれのプラットフォーム上で実行するようにローカライズされています。

しかし、上記 6 言語以外のプラットフォームで使用するユーザーや、ネイティブ プラットフォーム以外のロケールで StarTeam Cross-Platform Client を実行したいユーザーは、システム プロパティ -Duser.language を StarTeamCP.stjava{32|64} ファイルのオプション エントリで指定することができます。

 - 日本語の場合、-Duser.language=ja を指定します。
 - 中国語の場合、-Duser.language=zh を指定します。
 - ポルトガル語の場合、-Duser.language=pt を指定します。
 - ドイツ語の場合、-Duser.language=de を指定します。
 - フランス語の場合、-Duser.language=fr を指定します。
 - 英語の場合、-Duser.language=en を指定します。- StarTeam コンポーネントをインストールする前に、他のすべてのアプリケーションをシャットダウンすることを Micro Focus は推奨します。これは他のアプリケーションによってインストーラがハングする可能性があるためです。インストール時のこのような問題は、すべてのアプリケーションをシャットダウンすることによって解決できます。
- Microsoft Windows 7 プラットフォームでは、PDF 版のヘルプのみを利用できます。スタート メニュー、またはクライアントのインストール フォルダにある pdf サブフォルダからヘルプにアクセスしてください。例えば、C:\Program Files\Micro Focus\StarTeam Cross-Platform Client Client <バージョン>\PDF。
- Microsoft Windows XP SP3 では、ヘルプを開くために(ヘルプ > ヘルプ トピック)、Internet Explorer のセキュリティ設定をヘルプを表示できるように変更する必要があります。回避策として、次のステップに従います。

1. Internet Explorer を開きます。
 2. ツール > インターネット オプション を選択します。
 3. 詳細設定 タブを選択します。
 4. セキュリティ オプションまで下にスクロールします。
 5. マイ コンピューターのファイルでのアクティブ コンテンツの実行を許可する オプションを選択します。
- ユーザー アカウント制御をオンにして StarTeam Cross-Platform Client を実行していると、ローカル ファイルにアクセスできないという内容の警告を受ける場合があります。StarTeam Cross-Platform Client を初めて起動することと、ヘルプ起動時にログを初期化することが、セキュリティ問題を発生させる 2 つの例です。



注: セキュリティ警告が表示されたとしても、StarTeam の通常の作業を妨げることはありません。

StarTeam Eclipse Plugin の既知の問題

- Solaris 11 に同梱されたデフォルトの Firefox (/usr/lib/firefox にある) を StarTeam Eclipse Plugin で使用できません。これは、必要なライブラリがそのリリースに含まれていないためです。この問題を回避するには :
 1. [Http://ftp.mozilla.org/pub.mozilla.org/mozilla/releases/mozilla1.7.13/contrib/mozilla-1.7.13-sparc-sun-solaris2.8-gtk2.tar.bz2](http://ftp.mozilla.org/pub.mozilla.org/mozilla/releases/mozilla1.7.13/contrib/mozilla-1.7.13-sparc-sun-solaris2.8-gtk2.tar.bz2) から Mozilla 1.7 をダウンロードします。.
 2. ユーザー ホームなど、ユーザーがアクセス可能なパスに展開します (たとえば、/export/home/user/mozilla)。
 3. ユーザーのプロファイル (~/.profile) に次の環境変数を追加します。
 - `export MOZILLA_FIVE_HOME=/export/home/user/mozilla`
 - `export LD_LIBRARY_PATH=$MOZILLA_FIVE_HOME:$LD_LIBRARY_PATH`
 4. 一旦ログアウトしてから再びログインし、追加した環境変数を適用します。
- フォルダ C:¥Users¥<username>¥AppData¥Borland¥StarTeam が存在しないと、サーバーが保存されません。

この問題はクリーンな環境、つまり、StarTeam 製品が一度もインストールされていない環境で発生します。

この問題を回避するには、Eclipse の StarTeam 設定を変更します。設定を変更すると、フォルダが作成されます。

- StarTeam Eclipse Plugin の **変更** ビューで、変更パッケージのプロパティを表示できませんが、StarTeam Cross-Platform Client の **変更** タブではこの情報を表示できます。
- StarTeam Eclipse Plugin を **Tasktop Dev** プラグイン for StarTeam と共に使用する場合、**チーム > StarTeam > 同期化** の設定をすべてオフにしてください。これは、**Tasktop Dev** プラグインが同期化機能を処理するためです。**チーム > StarTeam > 同期化** の設定は、デフォルトですべてオフに設定されるようになりました。
- StarTeam Eclipse Plugin は、チェック アウトとマージ アクションの実行をサポートしません。このオプションを実行しようとすると、内部エラーが発生したというメッセージが表示されます。
- Eclipse 4.2 で、組み込みアイテム エディタが開いている状態で Eclipse を閉じると、Eclipse を再起動したときに、エディタ ドキュメント ウィンドウを開きなおそうとしてエラーが発生します。ドキュメント ウィンドウを閉じてから、StarTeam クラシック ビューで再度開く必要があります。
- **リンク** ビューからリンクしたファイルをチェック アウトすると、リンクしたリビジョンがチェック アウトされずに、リンクしたファイルのチップ リビジョンがチェック アウトされます。
- 存在しないファイルをチェック アウトするには、アイテム ビュー ペインを使用できません。 **同期化** ビューを使用してください。
- **エラー ログ** ウィンドウに次のような警告が表示される場合があります : NLS unused message: ... in: com.borland。これらのメッセージは無視できます。

- 詳細 ビューでは、HTML コンテンツの表示に Firefox を使用しています。「No more handles ...」というフレーズを含むエラー メッセージは、ブラウザーが更新された場合に表示されることがあります。この問題を解決する方法についての詳細は、<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21271865> を参照してください。
- 最新のバージョンの StarTeam File Compare/Merge だけが、代替マージ/比較ツールとして機能します。バージョン 11.0.xxx は、ファイルの内容を正しく自動マージしません。11.0.xxx 以前のバージョンは機能しますが、最新のバージョンを使用することを推奨します。StarTeam File Compare/Merge インストール ファイルを Micro Focus 製品更新ダウンロード サイトからダウンロードできます。
- 代替プロパティ エディタは、組み込みエディタとして表示するために利用できません。組み込みエディタの設定に関わらずダイアログに表示されます。
- StarTeam Eclipse Plugin の実行中に佐合フォルダを変更した場合、チーム同期化工ラーが発生します。
- 本リリースでは、StarTeam クラシック パースペクティブは Solaris 10 では開きません。
- Solaris では、注釈ビュー や 詳細ビュー を開くことができません。よって、注釈バー ハイパーリンクは表示されません。
- Solaris は、埋め込み可能なブラウザをサポートしていません。よって、Solaris での注釈ポップアップは選択可能な処理リンクに含まれません。
- ユーザーのモニタのディスプレイ表示が Microsoft Windows クラシック テーマに設定されている場合、フィルタ コンボ ボックスが Eclipse UI で正しく表示されません (狭すぎる)。回避策は、Microsoft Windows XP テーマを使用することです。この設定を変更するには、Microsoft Windows コントロール パネルからディスプレイを選択します。テーマは、[デザイン] タブで設定します。これは Eclipse のバグです。詳細については。https://bugs.eclipse.org/bugs/show_bug.cgi?id=155159 を参照してください。
- StarTeam Eclipse Plugin と StarTeam Server の両方に対して MPX を有効にして、StarTeam Eclipse Plugin に手動でログオンすると、MPX を利用するかどうかを確認するプロンプトがクライアントから表示されます。保存されたアカウント情報を使用してログオンが自動実行されると、クライアントからは MPX の確認が表示されません。ただし、MPX のシステム ジョブは開始されます。システム ジョブが MPX イベントをすべて処理します。これらのジョブは、Eclipse の 進行状況 ビューに最初は表示されません。進行状況 ビューのドロップ ダウン ビュー メニューをクリックし、設定 を選択します。進行状況の設定 ダイアログ ボックスで、スリープおよびシステム操作の表示 オプションをチェックすることで、表示することができます。
- コンテキスト メニューの 置換 をコマンドと一緒に使用して発信変更を持つファイルを上書きすることができます。着信変更のみを持つファイルに対しては、強制チェックインを実行する前に、まずファイルをローカルで変更する必要があります (競合状態にするため)。
- それに追加したファイルを持つフォルダの名前を変更した後にステータスを更新する際に、クライアントは、変更のセットをフォルダの着信削除、およびフォルダとその新しいファイルの着信追加として表示します。ローカル履歴は切り離されます。しかし、これはサーバー上のリモート履歴の継続性と一貫性に対して影響を与えません。
- ワークスペースのリソースを移動するために、ドラッグ & ドロップを使用できますが、ワークスペースを共有するために使用することはできません。これは Eclipse のバグです。詳細については、https://bugs.eclipse.org/bugs/show_bug.cgi?id=187972 を参照してください。

MPX の既知の問題

- MPX Cache Agent のインストール時に以下のいずれかのエラーが発生する場合があります。

エラー 1723

Microsoft Windows インストーラ パッケージに問題があります。このインストールを完了するのに必要な DLL が実行できませんでした。サポート担当者かパッケージ ベンダーに問い合わせてください。

警告 Visual C++ ランタイム ライブラリのインストールに失敗しました。 MPX Cache Agent を

これは、古いバージョン (2.0) の Microsoft Windows インストーラを使用している場合に発生します。Microsoft Windows インストーラ 3.0 以降を使用することを推奨します。詳細については、<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?>

**実行する前に、
vcredist_x86.exe を実行してください。**

FamilyId=32BC1BEE-

A3F9-4C13-9C99-220B62A191EE&displaylang=ja を参照してください。

- MPX Cache Agent がチェックアウトを実行した場合、チェックアウトしたデータが生成した .cotrc ファイルに含まれません。チェックアウト操作が StarTeam Server によって実行された場合は、データは .cotrc ファイルにだけ含まれます。

StarTeam SDK の既知の問題

PATH 変数 Microsoft Windows に製品をインストールすると、StarTeam SDK ランタイムも必要に応じてインストールされます。エラーが PATH システム変数を手動で編集しなければならず、README ファイルの参照を示している場合は、ターゲットコンピュータでの PATH 変数の長さが Microsoft Windows の最大値を超過しています。StarTeam SDK ランタイムへの新しいパスを含めるか、StarTeam インストーラをもう一度実行して、テキストを短くする必要があります。PATH システム変数は、1024 文字を超えることはできません。1024 文字に StarTeam SDK ランタイム パスを含めなければなりません。デフォルトでは、これは C:¥Program Files¥Micro Focus¥StarTeam SDK <バージョン>¥bin および C:¥Program Files¥Micro Focus¥StarTeam SDK <バージョン>¥lib です。



注: Microsoft Windows パスからテキストを削除すると、予期しないアプリケーションの失敗を起こす可能性があります。PATH システム変数から手動で削除する前に、パスが確実に使用されていないことを確かめることは非常に重要です。確実でない場合は、使用されていないアプリケーションのアンインストーラを使用するか、何かを行う前にシステム管理者に相談してください。

StarTeam Server の既知の問題

検索の問題

Atlas Planning and Tracking Suite 3.2.1 を Atlas Hub 16.0 を使って使用している場合、検索が機能しない場合があります。

SUSE 11.3 または 11.4 のパッチを適用していないバージョンを実行している 64 ビット Linux サーバーで ActiveMQ の Event Transmitter をロードできない

これは、セキュリティ パッチを適用するか、StarTeam Server フォルダで、これらのファイルの古いバージョンへのシンボリック リンクを作成することによって解決できます。シンボリック リンクを作成するための構文は次の通りです。

```
ln -s /usr/lib64/libcrypto.so.0.9.8 ./libcrypto.so.10  
ln -s /usr/lib64/libssl.so.0.9.8 ./libssl.so.10
```

32 ビット Linux サーバー

32 ビット版の Linux サーバーでサーバー管理ツールを開くには、SUSE 11 SP3 および RHEL 6.7 用の Open LDAP 2.3 互換ライブラリをインストールする必要があります。

- SUSE 11 SP3 32 ビット用のライブラリは、compat-libldap-2_3_0 バージョン 2.3.37_2.24.36 です。
- RHEL 6.7 32 ビット用のライブラリは、compat-openldap-1:2.3.43-2.el6 です。

64 ビット Linux プラットフォーム上の Oracle 12c

Oracle データベース バージョン 12c を 64 ビット Linux プラットフォーム上で StarTeam Server 構成として使用している場合、使用している Oracle クライアントも同じバージョン（12c）であることを確認してください。11.0 などの古いバージョンの Oracle クライアントを使用していると、管理ツールが、データベース接続時にクラッシュします。

ODBC/DSN 廃止プロセスと回避策

既存の 13.0 以前の構成に対してデータベース アップグレードの処理中に、構成ファイル中の ODBC DSN 情報は、直接データベースに接続するためのエントリで置き換えられます。このときに、データベース サーバーとインスタンス名を検出し、それに従って構成を更新できます。

デフォルト以外のポートで実行しているデータベースへの接続（Microsoft SQL Server または Oracle）も、新しい構成の作成時に直接サポートされるようになりました。必要に応じて、ポートを選択するオプションがあります。ただし、Microsoft SQL Server 構成が StarTeam の以前のバージョンから 12.0 にアップグレードしたものである場合、常にデフォルト ポートが想定されます。これは、ODBC を使用してデフォルト以外のポートで Microsoft SQL Server に接続する回避策では、クエリ時にポート情報が返されないためです。

既存の構成を最新のものにアップグレードするときに、既存の構成で使用されている Microsoft SQL Server ODBC DSN がデフォルト以外のポートを参照している場合は、StarTeam Server 構成ファイルへの正しいポートの設定が必要になることがあります。

インストールの問題

64 ビット OS 上での複数の SDK 複数の SDK を 64 ビット OS にインストールする場合（1 つが 32 ビットで、もう 1 つが 64 ビット）、最初の SDK のショートカットは最後にインストールした SDK へのショートカットで上書きされます。これは、プログラム グループのショートカットを使用して「最後の」SDK だけをアンインストールすることができることを意味します。

Linux Linux では、**未確定文字列を入力対象クライアントのウィンドウに表示** オプションを選択すると、**パスワード** フィールドに日本語を入力できなくなります（前のリリースであったように）。また、このリリースでは英語も入力できなくなります。フランス語とドイツ語は問題ありません。英語と日本語の両方で、**未確定文字列を入力対象クライアントのウィンドウに表示** オプションのチェックをはずすことを推奨します。

インストールのキャンセル StarTeam ランタイムをインストールした後で、StarTeam Server のインストールをキャンセルし、その後 StarTeam Server を再びインストールしようとした場合、インストールの最後に完了するときに、今ふ一他の再起動が必要である場合でも、再起動を確認するダイアログが表示されません。

サーバーの問題

Native-II データ保管庫 1 つの StarTeam Server 構成によってハイブとして使用されるディスク ボリュームは、他の StarTeam Server 構成を含む他のいかなるプロセスによっても使用されるべきではありません。

ハイブのしきい値の制限を 100% に設定すべきではありません。ドライブを完全に使い尽くすべきではありませんが、ハイブを 100% に設定して、ディスク空間が不足したときに、ハイブ ローテーションでこのハイブの順番になったときに、サーバーはこのハイブを検査します。この結果、次のエラーが発生します：デバイス上に空き領域がありません。回避策は、このハイブに対して **ハイブ マネージャ の新しいアーカイブを許可** チェック ボックスのチェックをはずすことです。

時間の問題 StarTeam Server はタイム スタンプを UTC（世界標準時、グリニッジ標準時、ズールー タイムとも呼ばれる）形式で保存し、コンピュータで指定されているタイム ゾーン 向けにタイム スタンプを調整します。たとえば、ファイルがカリフォルニアで 5 PM に保存され、チェックインされた場合、タイムスタンプはカリフォルニアでは 5 PM に

なります。しかし、ニューヨークにあるコンピュータでは、タイムスタンプは 8 PM になるでしょう（ファイルがチェックインされたニューヨークでの時間）。ファイルが変更されたとき、タイムスタンプはオペレーティング システムの時間を反映します。このことは、あるタイムゾーンでユーザーによってファイルがチェックインされ、別のタイムゾーンでユーザーが変更すると、ファイルのタイムスタンプは、最後にチェックインしたリビジョンよりも早い時間とし表示される可能性があることを意味します。これは StarTeam 内のファイルステータスには影響を与えません。UTC 時間を使用して、ステータスが計算されるためです。

ユーザーが夏時間 (DST: Daylight Savings Time) を採用する地域にいる場合、ビューをロールバック（ビュー構成の選択日時を指定した構成）すると StarTeam ステータスバーに誤った時間が表示される場合があります。たとえば、現在 DST 中である場合に、DST 前の時点にビューをロールバックすると、ステータスバーの時間表示（StarTeam ウィンドウの下部左隅）は、1 時間進むでしょう。DST 中でない場合に、DST 中の時点にビューをロールバックすると、ステータスバーの時間は 1 時間遅れるでしょう。

Microsoft プロジェクトのタスク

ディスクイメージソフトウェア

前にログオンしたユーザーを使用したログイン

StarTeam Server にインポートされた Microsoft プロジェクトのタスクは、開始時間前に発生した作業記録を持つべきではありません。そのような場合は、作業時間は残作業量から引かれません。

Norton Ghost などのディスクイメージソフトウェアは、StarTeam と正しく機能しません。StarTeam は、各ワークステーションにインストールする必要があります。StarTeam は、ユニークな connectionmanager.ini ファイルを各ワークステーションに作成します。connectionmanager.ini は、あるワークステーションを他から識別するために使用されます。ディスクイメージソフトウェアを使用すると、この .ini ファイルがコピーされ、他のコンピュータにイメージがインストールされた時点で、同じ .ini ファイルを持つ複数のワークステーションが存在することになります。これは、予期しないステータス問題を発生させることになります。

サーバー管理ツールで作業するときに、以前にログオンしたユーザーでログインすると、「このセッションにはユーザーがすでにログオンしています。」というエラーが表示されます。回避策として、**サーバー管理ツール**を閉じて開き直し、もう一度ログオンします。**OK** をクリックして、プログラムを終了します。

このような状況を避けるには、Microsoft Windows をシャットダウンする前に StarTeam Server アプリケーションを確実に停止するか、StarTeam Server をサービスとして実行することです。

StarTeam Layout Designer の既知の問題

ボタンとドラッグ&ドロップ コンポーネントが Linuz 上で機能しない

Linux システム上では、サイドバーを使用した新しいレイアウトの作成や、新しいコンポーネントを追加する操作や、左側のメニューからのドラッグ&ドロップが機能しません。レイアウトのすべてのタイプ（変更要求、タスク、ストーリーなど）でこの問題は発生します。この問題を回避するには：

1. コントロールリストの右側にあるパレットから汎用コントロールを選択します。
2. プロパティ ページを開きます。
3. 右クリックして、**貼り付け** を選択します。

コントロール ウィンドウが作成され、展開/折りたたみを実行できます。

詳細については、『Layout Designer User's Guide』を参照してください。

StarTeam Quality Center Synchronizer の既知の問題

- StarTeam Quality Center Synchronizer サポートの Oracle 版では、StarTeam Quality Center Synchronizer をインストールしたコンピュータ上に ojdbc7.jar をインストールする必要があります。Oracle クライアントが StarTeam Quality Center Synchronizer と同じコンピュータにインストールされていることを確認してください。ojdbc7.jar をサポートする Oracle クライアントは、Oracle 12c クライアントです。
- Oracle を使用した ALM 12.5 の StarTeam Quality Center Synchronizer サポートでは、run.bat と run-again.bat を編集する必要があります。バッチファイル中の ORACLE_PATH の行を、Oracle 12c クライアントのインストールディレクトリに一致するように変更してください。また、ORACLE_CLASSPATH の行では、classes12.zip を ojdbc7.jar に変更します。
- StarTeam で作成され、Quality Center の必須フィールドと同期する変更要求は、必ず値を持つ StarTeam フィールドにマップする非いつ用があります。Quality Center の必須フィールドである bug.ini のフィールドは、bug.ini のマッピング情報で等号記号 (=) を使用するように設定する必要があります。Quality Center の必須フィールドでは、StarTeam Quality Center Synchronizer の bug.ini で共有所有権オプションを有効にするため、履歴を有効化する必要があります。
- 大規模な同期によってメモリ不足のエラーが発生します。このような場合、-Xmx256m (または、利用可能なりソースに応じて最大 -Xmx1024m) を run.bat または run-again.bat の次の行に追加することを推奨します。

```
%JAVA% -classpath "%_CLASSMATE% com.starbase.mtdsync.App BugSync.ini
```

は、次のようにになります。

```
%JAVA% -Xmx256m -classpath "%_CLASSPATH% com.starbase.mtdsync.App BugSync.ini
```

- **LookupList** フィールド値もリストの名前である場合、StarTeam Quality Center Synchronizer は対応する StarTeam 列挙フィールドに値を作成せず、変わりにエラーを生成します。回避策は、StarTeam Quality Center Synchronizer の実際のリストに値を手動で追加することです。
- 2005 R2 StarTeam Quality Center Synchronizer では、空の Quality Center フィールドを StarTeam 列挙にマップすることができ、空の値をもつ StarTeam 列挙が作成されました。この問題は、StarTeam 列挙の値に 0 または -1 が設定されることによって発生していました。これらの値は、StarTeam クライアントでは許されないため、この機能は削除されました。Quality Center の値が空で、StarTeam 列挙にマップされる場合、StarTeam の列挙のデフォルト値が使用されます。マッピングが Quality Center によって所有されていたとしても、StarTeam の値が空であれば、StarTeam 変更要求はデフォルト値で更新されます。2005 R2 StarTeam Quality Center Synchronizer で、vts_create_custom_fields ディレクティブが StarTeam の列挙フィールドを作成するために使用された場合、これらの新しく作成された列挙フィールドは、正しいデフォルト値のセットを持ちません。このようなプロパティが同期時に現れた場合、ユーザーが 2006 以降を使用し、デフォルト値をカスタマイズ ダイアログで設定するべきことを示す警告メッセージが生成されます。Quality Center フィールドが StarTeam 列挙にマップされ、その Quality Center フィールドがブランクが許されている場合、ユーザーが Quality Center フィールドを「Required」にするようにカスタマイズすべきことを示す警告が生成されます。
- Quality Center サーバーが StarTeam Quality Center Synchronizer と異なるタイムゾーンで実行されている場合、Quality Center は時間をローカル時間に変換しません。このため、時間はサーバーのタイムゾーンに変換されなければなりません。Quality Center は、Quality Center サーバーのタイムゾーンを指定するタイムゾーン ID コードに基づいて変換を実行するようになりました。
- 12.5 では、まず HP ALM Connectivity ツールをダウンロードする必要があります。http://10.50.3.14:8080/qcbn/TDConnectivity_index.html に移動し、**Download HP ALM Connectivity** リンクをクリックします。その後、使用する QCSync に対して DLL を登録します。これを行わないと、「Unable to load QC jar」というエラーが発生します。次の 2 種類の DLL を登録する必要があります。
 - regsvr32 C:\Users\yet\AppData\Local\HP\ALM-Client\12.50.0.0\OTAClient.dll
 - regsvr32 C:\Users\yet\AppData\Local\HP\ALM-Client\12.50.0.0\webClient.dll

StarTeam Visual Studio Plugin の既知の問題と制限

既知の問題

- StarTeam File Compare/Merge スタンドアロン、または Visual Studio 内で比較/マージを実行すると、次の例外がスローされることがあります："Could not find any JRE"。この問題を回避するには、JAVA_HOME システム環境変数が正しく設定してください。例：

JAVA_HOME= C:\Program Files\Micro Focus\Java\Oracle1.8

- Atlas および StarTeam Agile のコンポーネント タイプが、カスタム コンポーネント タイプと同様に StarTeam Visual Studio Plugin でタブとして表示されるようになりました。これらのツールの Micro Focus Web インターフェイスは編集機能を提供していますが、Visual Studio 内でこれらのアイテム タイプをユーザーに編集させたい場合は、適切なカスタム エディタを作成することにより (Layout Designer や代替プロパティ エディタによって)、StarTeam Visual Studio Plugin によって処理されます。



注: カスタム エディタのリッチ テキスト編集ボックスは、Visual Studio では表示されません。

- StarTeam Visual Studio Plugin プラグインは、ローカル IIS サーバーを使用する Web サイト プロジェクトでのソース コード操作をサポートしていません。これは既知のバグです。組み込みクライアントを使用して、IIS サーバーのローカル ファイルへポイントする以外に回避策はありません。
- ソリューションに対するソースコード プロバイダを、StarTeam SCC (または任意の SCC プロバイダ) から StarTeam Visual Studio Plugin に変更する場合、**ファイル > ソース管理 > ソース管理の変更** メニューを使用して SCC 統合とのバインドを解除する必要があります。その後、StarTeam Visual Studio Plugin (**ツール > オプション > ソース管理**) をソース管理プロバイダとして設定します。SCC プロバイダにバインドしたソリューションがある場合にのみ、**ファイル > ソース管理 > ソース管理の変更** メニューは表示されます。
- MPX を有効化した StarTeam Server に置かれたソリューションまたはプロジェクトで MPX への接続が失われた場合は、統合コマンドの **Update Solution** または **Refresh** を使用しても機能しません。この問題の回避策として、つぎのいずれかを実行できます。
 - StarTeam Server からログオフしてログオンする。
 - StarTeam アイテム または StarTeam フォルダ ペインにある StarTeam 更新 コマンドまたは 更新 ボタンを使用して手動で更新を実行します。
 - テキスト、イメージ、ハイパーリンクをコピーして、変更要求、タスク、トピック、要件のテキストベースのフィールドに貼り付けるときに、リッチ テキストのサポートは表示されます。一旦、アイテムを StarTeam Server に保存すると、書式とイメージは削除されます。
 - StarTeam Visual Studio Plugin のバージョン 2005 からこの統合にプロジェクトをアップグレードするとき、1人のユーザーがプロジェクトを移行して変更をチェックインする必要があります。そのユーザーは、ディスク上に現在のプロジェクトとソリューション ファイルを持たなければなりません。これは、StarTeam 同期レコードを持ち、不明なファイルステータスを持たないようにするためです。その後、すべてのユーザーが、Microsoft Visual Studio 2012 で使用するワークスペースにプロジェクトとソリューションをプルする必要があります。StarTeam > Pull Solution (または、Pull Project) コマンドを Microsoft Visual Studio 2012 で使用して、Microsoft Visual Studio 2005 プロジェクトを Microsoft Visual Studio 2012 プロジェクトに変換する際に、エラー メッセージが表示されます。次の例の手順を代わりに実行してください。例：

- StarTeam Cross-Platform Client (または Microsoft Windows クライアント) を開き、Microsoft Visual Studio 2005 プロジェクトを開きます。不明 ステータスを持つファイルが無いことを確認します。[不明] ステータスを持つファイルが存在する場合は、選択してから、メイン メニューの **ファイル > ステータスの更新** を選択します。ファイルがワークスペースに存在しない場合、作業ファイルなし ステータスが表示されます。この場合は、チェックアウトする必要があります。
- Microsoft Visual Studio 2005 .sln ファイルを Microsoft Visual Studio 2012 で開きます。変換 ウィザードが自動的に開き、Microsoft Visual Studio 2005 ソリューションとプロジェクト ファイルを変換して Microsoft Visual Studio 2012 で使用できるようになります。

3. ウィザードでこの手順が完了すると、ソリューションとプロジェクトファイルは、変更者: StarTeam としてマークされます。StarTeam > **保留中のチェックイン** ウィンドウを選択し、ファイルをチェックインします。
 4. 他のユーザーに Microsoft Visual Studio を開くようにアドバイスし、StarTeam > **Pull Solution** (または **Pull Project**) を選択して、Microsoft Visual Studio で使用する自身のワークスペースそれぞれにファイルを持ち込みます。
- ローカルで変更したファイルを開いており、他のユーザーが同じファイルの名前を変更して、その変更をチェックインした後で (ソリューション ファイルを含む)、ソリューションを更新した場合、ローカル ワークスペースのファイルと名前を変更したファイルを手動でマージして、すべての変更が保持されていることを確認する必要があります。さらに、ソリューション エクスプローラで元の名前のファイルが見つからない場合 (その変更を行ったもとのファイルがローカル ワークスペースにはまだ存在する)、**デザイナ** でファイルを開くと、エラー メッセージが表示される場合があります。
 - Visual SourceSafe とは異なり、多くの StarTeam ファイルコマンドがアクセスする前に、統合が変更を認識するようにファイルを保存する必要があります。ただし、StarTeam **Place Solution**、**Place Project**、**Update Solution**、**Update Project**、**Commit Project** コマンドを使用すると、自動的に変更が保存されます。
 - チェックアウト時にファイルを排他的または非排他的ロックするようにオプションを設定した場合 (StarTeam 個人用オプション ダイアログの **ファイル** タブにあります)、チェックアウトして変更しない、または変更した後でその変更を戻した場合、そのファイルは StarTeam 保留中のチェックイン ダイアログには表示されません。この場合、名前を変更されたファイルは、手動でロックを解除するまでロックされ続けます。この動作は、チェックイン ダイアログがロックしたファイルを表示し、チェックイン操作が未変更のファイルのロックを解除する Visual SourceSafe とは異なります。
 - プロジェクトをブルしたときに、**プロジェクトの読み込みエラー** ダイアログ ボックスが表示されることがあります、これは無視できます。ソリューションをとにかく開きます。

制限事項

- 組み込みクライアントで、つぎの当たらしカスタム フィールド タイプが利用できません: Boolean、Content、Date、Map、Group、Group List、Time span、User、User List、および Multiple Enumerated。
- StarTeam Visual Studio Plugin 組み込みクライアントの **変更** タブで、変更パッケージまたはその変更のいずれかのプロパティを表示できませんが、StarTeam Cross-Platform Client の **変更** タブではこの情報を表示できます。
- StarTeam Cross-Platform Client はオプションのソフトウェアなので、インストールされていない場合は、StarTeam メニューから **Launch Client** メニュー項目を使用できません。メニュー項目が選択されても、StarTeam Cross-Platform Client がインストールされていないと、StarTeam はエラー メッセージを生成します。
- StarTeam Visual Studio Plugin の作業フォルダを変更すると、StarTeam Cross-Platform Client の代替作業フォルダが変更されません。
- Microsoft Windows Vista と Microsoft Windows 7 上で、StarTeam File Compare/Merge コンポーネントのデフォルトのインストール フォルダは C:\Users\Public\Micro Focus\File Compare Merge になります。インストール中に場所を変更する場合、すべてのユーザーが書き込むことができるフォルダを選択しなければなりません。

StarTeam Web Client の既知の問題

- Edge ブラウザーを使用すると、ファイル サービスが開始されていても実行中として認識されません。
- StarTeam Web Client での作業時に検索を行う場合、StarTeam Web Server は、実際の IP Address または Host Name で接続されなければなりません。localhost は使用できません。
- Web Client からファイルをチェックインする場合に既知の問題があります。ファイルを最初にチェックインすると、**チェックイン時のファイルタイムスタンプ** フィールドが記録されずに、"N/A" として表示されます。続いてチェックインを行うと、タイムスタンプは正しく更新されます。

- 作業フォルダ (ビューのルート フォルダ) として ASCII 以外の文字列を使用する場合に既知の問題があります。ASCII 以外の文字を使うと、ディスク上のフォルダの名前が正しい名前でチェックアウトされません。よって、作業フォルダ名を設定するときに、フォルダ名として ASCII 文字のみを使用してください。
 - StarTeam Web Client にアクセスして、期待する言語で UI が表示されない場合、リクエスト パラメータに locale を追加して言語を指定できます。例： `http://<server_name_and_port>/StarTeam/?locale=ja`
- これによって、日本語で UI が表示されます。リクエスト パラメータを `locale=fr` に変更すると、フランス語で UI が表示されます。
- 非ラテン文字をファイルやフォルダ名に使用している場合、Tomcat の設定を次のように変更する必要があります。
- `<Web Server をインストールした場所>/apache-tomcat-<バージョン>/conf/server.xml` ファイルを開きます。
 - Connector 要素を探します。
 - `URIEncoding="UTF-8"` を Connector 要素に追加します。
- ```
<Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1" connectionTimeout="20000"
 redirectPort="8443" URIEncoding="UTF-8" />
```
- server.xml ファイルを保存します。
  - Tomcat が実行中であれば再起動します。
- Internet Explorer 9 でホスト名のみの Web アドレス (`http://starteam` など) を使用して StarTeam Web Client にアクセスした場合、「Your browser does not support CORS (ご使用中のブラウザーは CORS をサポートしていません)」というエラー メッセージが表示される場合があります。Internet Explorer 9 は、互換モードを使用して、以前のインターネットサイトを正しく表示するのに役立ちますが、残念ながらこの動作は StarTeam Web Client が正しく機能する妨げとなります。次の 2 つの回避策があります。
    - 完全な Web アドレス (`http://starteam.mycompany.com` など) を使用してアプリケーションにアクセスする。
    - 互換モードでインターネット サイトを表示しないように Internet Explorer 9 を設定する (手順は、<http://blogs.msdn.com/b/ie/archive/2009/06/17/compatibility-view-and-smart-defaults.aspx> を参照してください)。
  - タスクバーから File Service をシャットダウンすると、現在実行中のファイル操作はキャンセルされません。File Service は操作が完了した時点で停止します。他の方法として、File Service を Microsoft Windows タスク マネージャ を使用して直ちにシャットダウンすることもできます。
  - タイプのアイテム プロパティである **内容**、**マップ**、**複数選択列挙**、**ブール値**、および **日付** を StarTeam Web Client 13.0 で編集できません。
  - アイテムの特定のタイプに対する **アイテムのプロパティ** を表示する最初の試みで、複数のアイテムが選択されている場合、エディタ ファイルを見つけることができませんでした、という警告を StarTeam Web Client は表示します。この警告を閉じた後に、エディタが正しく表示され、その後このタイプのエディタを開く試みに対して、警告は表示されません。最初に編集するときに単一のアイテムだけが選択されている場合には、この問題は発生しません。

## StarTeam Web Server の既知の問題

- StarTeam Web Client での作業時に検索を行う場合、StarTeam Web Server は、実際の IP Address または Host Name で接続されなければなりません。localhost は使用できません。
- 1000 プロジェクト以上を追加する複数の結合した StarTeam リポジトリに対して StarTeam Web Server を管理する場合、Mozilla Firefox 10.0.2 以降を使用する必要があります。他のすべてのブラウザは、**Web サーバー管理** ユーザー インターフェイスを読み込もうとする際に、失敗するかハングします。
- 100 ビューを超えるプロジェクトにログインする最初のユーザーは、ビューの数に依存して数分にわたる読み込み遅延を経験する場合があります。これは、プロジェクトに対して 1 度だけかかるコストで

す。StarTeam Web Server を再起動しない限り、他のユーザーがこの遅延を経験することはあります。

- Microsoft Windows Server 2008 で、StarTeam Web Server のインストール時に StarTeam のインストール場所から StarTeam Web Server のインストール場所に必要なライブラリをコピーするのに失敗することがあります。これが発生した場合には、SDK から StarTeam Web Server に手動でファイルをコピーする必要があります。次のファイルを YOUR\_PATH¥StarTeam <バージョン> Web Server¥apache-tomcat-<バージョン>¥shared¥lib にコピーしてください：

```
YOUR_PATH¥StarTeam SDK <version>¥lib¥ss.jar
YOUR_PATH¥StarTeam SDK <version>¥lib¥starteam130.jar
YOUR_PATH¥StarTeam SDK <version>¥lib¥starteam130-resources.jar
YOUR_PATH¥StarTeam SDK <version>¥lib¥StarTeam.Encryption.dll
YOUR_PATH¥StarTeam SDK <version>¥lib¥StarTeam.Environment.dll
YOUR_PATH¥StarTeam SDK <version>¥lib¥StarTeam.FileAccess.dll
YOUR_PATH¥StarTeam SDK <version>¥lib¥StarTeam.Profile.dll
```

- StarTeam Web Server をサービスとしてインストールした場合に、停止に失敗する場合があります。これは、StarTeam Web Server が 1000 プロジェクトを超えてサポートするように構成された場合に発生します。プロセスが終了し、Microsoft Windows は失敗した旨を示すエラー メッセージを表示します。
- デフォルトのメモリ設定では、1000 プロジェクトを超えるような非常に大規模なデータセットに対しては不十分です。StarTeam Web Server を開始する前に変更する必要があるファイルが 2 つあります (実行するアクションに依存します)。

**サービスとして実行する** どちらかのファイルを編集します : YOUR\_PATH¥StarTeam <バージョン> Web Server¥StarTeamService32.bat または YOUR\_PATH¥StarTeam <バージョン> Web Server¥StarTeamService64.bat (オペレーティング システムによります)。  
JVM\_MAX\_MEMORY の値を適切な値 (メガバイト単位) に変更します。32 ビット オペレーティング システムの場合、およそ 1.8 GB が一般的な最大の制限値です。JAVA\_HOME と PRODUCT\_JVM 変数が正しいことを確認してください。これらは典型的なパスの場所に従って設定されます。

**スタートメニューから実行する** 次のファイルを編集します : YOUR\_PATH¥StarTeam <バージョン> Web Server¥apache-tomcat-<バージョン>¥bin¥setenv.bat。 -Xmx4096M の値を適切な値 (メガバイト単位) に変更します。32 ビット オペレーティング システムの場合、およそ 1.8 GB が一般的な最大の制限値です。JRE\_HOME 変数が正しいことを確認してください。これは典型的なパスの場所に従って設定されます。

- 値が削除されたユーザーであるプロパティは、StarTeam Web Client で「削除されたユーザー」として表示されます。

## TeamInspector の既知の問題

### インストールと構成

- TeamInspector のインストール ファイルをサーバーにコピーしている最中にインストールをキャンセルすると、TeamInspector のすべてのファイルをクリーンアップするのに失敗します。TeamInspector ディレクトリ、Uninstall\_TeamInspector ディレクトリ以外にも、install.log やその他のファイルが残ります。この問題が発生した場合、TeamInspector を再度インストールする前に、残されたディレクトリとファイルを手動で削除してください。
- インストール中に、**Database Connection** パネルで **キャンセル** ボタンをクリックすると、インストールは終了しますが、TeamInspector インストール ディレクトリのクリーンアップに失敗します。TeamInspector を再度インストールする前に、TeamInspector インストール ディレクトリとファイルを手動で削除してください。
- TeamInspector を再インストールまたはアップグレードする場合、クライアント コンピュータから TeamInspector アプリケーションを起動する際に一般的なログオン エラーが発生する場合があります。このエラーが発生した場合、Web ブラウザの Cookie を削除してください。

- ビル  
ド**
- 大規模な複数のプロジェクトのビルドを TeamInspector で実行している場合、OutOfMemory の問題が発生することがあります。この問題が発生した場合、OutOfMemory 例外が TeamInspector ログ ファイル (teamiInspector-master.log、または teaminspector-job.log) に記録されています。この問題が発生した場合、次の TeamInspector ラッパー ファイルで Java ヒープ サイズを増やしてください： master-wrapper.conf、job-wrapper.conf、web-wrapper.conf。
  - 詳細については、オンライン ヘルプの「*Troubleshooting Build Failures*」を参照してください。

**ドキ  
ュメ  
ント**

製品のインターフェイスから TeamInspector オンライン ヘルプを最初に開いたとき、ヘルプ システムのすべてのトップ レベルの見出しが展開された状態ではなく、折りたたまれた状態で目次が開きます。

このペインで目次を展開し、トップ レベルのトピックを表示するには、TeamInspector ブック アイコンの隣にあるプラス (+) 記号をクリックします。さらにそのトピックを展開して各見出しのサブトピックのリストを表示することができます。

それ以降は、ページやダイアログ ボックスからヘルプ アイコンをクリックすると、表示してるページやダイアログ画面のコンテキストに応じたトピックがヘルプ システムで開かれます。

## StarTeam Microsoft SCC Integration の既知の問題とインストール時の注意

### 既知の問題

- インテグレーションと PowerBuilder で別々の Java VM を使用します。Java VM の競合を避けるため、PowerBuilder .NET バージョン 11.2 を使用することを Micro Focus では推奨しています。
- ソース管理システムへの接続時に、PowerBuilder はデフォルトで Java VM をインスタンス化します。StarTeam や TrackerLink などのソース コード管理 (SCC) プログラムでは、PowerBuilder によってインスタンス化された Java VM と SCC プログラムによってインスタンス化された Java VM が競合します。Java VM の競合を避けるには、PB.INI ファイルに次のセクションとパラメータ設定を追加します。

#### [JavaVM]

CreateJavaVM=0

- SCC を実行するワークステーション上に StarTeam Cross-Platform Client をインストールする必要はありません。ただし、インテグレーションには個人用オプションやプロジェクト プロパティを変更する機能はありません。設定済みの設定は有効です。
- 代替プロパティ エディタ (APE) をプロジェクトで使用するには、StarTeam Cross-Platform Client をインストールして、APE を使用するように設定する必要があります。
- StarTeam と StarTeam 2008 Release 2 Microsoft SCC インテグレーションを Visual Basic 6.0 に対して使用する場合 : ssvb.dll と ssus.dll ファイルを Visual SourceSafe フォルダから Windows System32 フォルダにコピーしてください。これらのファイルは、通常、C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\Common\VSS\win32 にありますが、ssus.dll は、C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\vs98 や C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\IntDev98\bin にある場合もあります。
- 処理ルールを適用するには、チェックイン操作時に処理アイテムを選択します。

### Beyond Compare とインテグレーションの使用

Beyond Compare とインテグレーションの本バージョンを使用するには：

- Sun Microsystems Java Virtual Machine 1.5.0\_09 を C:\Program Files\Micro Focus\Java フォルダにインストールします。インテグレーションの以前にリリースされたバージョンをインストールしている場合は、このバージョンの JVM は既にインストールされています。このバージョンの JVM が

インストールされていない場合は、StarTeam 2006 Release 2 SDK（この JVM を使用）をインストールします。

2. sdkapp.ini という名前のファイルを作成します。
3. sdkapp.ini ファイルに次の情報を追加します。

```
[Java VM]
Name=Sun1.5.0_09
```

4. Beyond Compare のインストール フォルダに sdkapp.ini ファイルを保存します。Beyond Compare がこのファイルを読み込むと、インテグレーションが JVM 1.5.0\_09 を使用するように強制されます。

## インストール手順

1. Micro Focus のダウンロード サイトからファイルをダウンロードします。
2. ファイルをダブルクリックします。
3. 画面上の指示に従います。

デフォルトでは、C:\Program Files\Micro Focus\StarTeam Integrations\StarTeam Microsoft SCC Integration にインストールされます。

# Micro Focus へのお問い合わせ

Micro Focus は、世界的規模のテクニカル サポートおよびコンサルティング サービスを提供します。すべての顧客のビジネスを成功に導くために、信頼できるサービスをタイムリーに提供するように、Micro Focus はワールドワイドのサポート体制を整えています。

保守およびサポート契約を結んだすべてのお客様、および製品を評価中のお客様は、カスタマー サポートを受けることができます。高度なトレーニングを積んだスタッフが、お客様の質問にできる限り迅速かつ専門的にお答えします。

<http://supportline.microfocus.com/assistedservices.asp> にアクセスするか、またはメールを supportline@microfocus.com に送信して、Micro Focus SupportLine と直接連絡できます。

また、<http://supportline.microfocus.com> の Micro Focus SupportLine では、最新のサポートに関するニュースや、さまざまなサポート情報を得ることができます。このサイトに初めてアクセスした場合は、ユーザー登録が必要な場合があります。

## Micro Focus SupportLine が必要とする情報

Micro Focus SupportLine をご利用の場合は、可能な限り次の情報を提供ください。情報が多ければ多いほど、Micro Focus SupportLine はお客様に適切なサービスを提供できます。

- 問題の原因と思われるすべての製品の名前およびバージョン番号
- 使用しているコンピュータの製造元およびモデル
- システム情報（オペレーティング システムの名前やバージョン、プロセッサやメモリの詳細など）
- 問題の詳細な説明（問題の再現手順など）
- 発生したエラー メッセージ
- お客様のシリアル番号、または Works Order (WO) 番号

これらの番号は、Micro Focus から受け取った Electronic Product Delivery Notice 電子メールの件名および本文製品が送付された箱、および DVD ケース内の赤いカードに記述されています。

## ダンプ ファイルの作成

保護違反についてのレポート時には、ダンプ ファイル (.dmp) を要求される場合があります。ダンプ ファイルを生成するには、保護違反が発生したときに表示される [予期しないエラー] ダイアログ ボックスを使用します。Micro Focus SupportLine が要求しない限り、ダンプ ファイルの設定は Normal (推奨) のままでおき、**ダンプ** をクリックしてダンプ ファイルの場所と名前を指定します。ダンプ ファイルが書き出されたら、Micro Focus SupportLine に電子メールで送信してください。

統合トレース機能 (CTF) によって作成されたログ ファイルを要求される場合もあります。CTF は、多くの Micro Focus ソフトウェア コンポーネントの操作の詳細を表す診断情報をすばやく簡単に生成可能にするトレース インフラストラクチャです。

## デバッグ ファイルの作成

プログラムのコンパイル時に、Micro Focus SupportLine に連絡を取る必要のあるエラーに遭遇した場合は、問題の原因を特定するために、追加のデバッグ ファイル（および、ソースとデータ ファイル）をサポート担当者から要求される場合があります。その場合、その作成方法も合わせて連絡します。

## ライセンス情報

この製品には、Indiana University Extreme Lab (<http://www.extreme.indiana.edu/>) や Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>) によって開発されたソフトウェアが含まれています。

# 索引

## 記号

既知の問題

- Layout Designer 47
- MPX 44
- SDK 45
- StarTeam Cross-Platform Client 42
- StarTeam Eclipse Plugin 43
- StarTeam Microsoft SCC Integration 53
- StarTeam Quality Center Synchronizer 48
- StarTeam Server 45
- StarTeam Visual Studio Plugin 49
- StarTeam Web Client 50
- StarTeam Web Server 51
- TeamInspector 52

## 数字

64 ビット TeamInspector 28

## A

- add-enum コマンド 24
- add-group コマンド 24
- add-property コマンド 24
- add-type コマンド 25
- add-user コマンド 25
- Atlas Hub StarTeam Server  
新機能 8, 10, 15, 18, 21, 26, 28

## C

Customer Care 55

## D

- Datamart
  - システム要件 30
  - サンプル Web レポート 24
  - 新機能 22, 24
  - 連続モード 24
- Datamart での PostgreSQL 24

## E

Eclipse 4.3 26

## H

HCO  
エラー 55

## I

Import/Export Manager のサポート 28  
insert コマンドの revisions パラメータ 25

## J

Jenkins CI 27

## L

list-groups コマンド 25  
list-users コマンド 25

## M

merge-label コマンド 25  
move コマンド 27  
MPX

- システム要件 32
- 新機能 22

## P

PostgreSQL データベースのサポート 28  
PostgreSQL 検索 24

## R

Report Designer 25

## S

select コマンド パラメータ 25  
StarFlow Extensions Workflow Extensions  
新機能 11  
StarTeam Command Line Tools  
新機能 6, 9, 13, 17, 19, 22, 24, 27  
StarTeam Cross-Platform Client

- システム要件 29
- 新機能 6, 9, 14, 17, 20, 22, 25, 27

  
StarTeam Cross-Platform Client でアイテムを開く 28  
StarTeam Eclipse Plugin

- システム要件 31
- 新機能 12, 26

  
StarTeam Layout Designer

- システム要件 32

  
StarTeam Microsoft SCC Integration 40  
StarTeam Quality Center Synchronizer

- システム要件 34

  
StarTeam Server

- サポートするオペレーティング システム 34
- システム要件 34
- データベース サーバーのシステム要件 37
- Adobe Acrobat 36
- JRE 36
- Linux のシステム要件 37
- Microsoft SQL Server Express を同じコンピュータで実行する 36

Web ブラウザのサポート 35  
ウィルススキャンソフト 36  
データベースを異なるコンピュータで実行する 37  
StarTeam Visual Studio Plugin  
  システム要件 38  
  新機能 26  
StarTeam Web Client  
  システム要件 38  
  新機能 12, 21, 23, 28  
StarTeam Web Server  
  システム要件 38  
StarTeam Workflow Extensions  
  システム要件 39  
SupportLine 55

## T

TeamInspector  
  システム要件 39  
  新機能 28  
trace コマンド 27

## U

Unicode 文字セット  
  StarTeam Server 34–37

## V

Visual Studio 2013 26

## W

WebSync 55  
Windows 8 26  
Works Order 番号 55

## か

カスタム コンポーネント ビルダー 26

## き

キーワードの履歴とログ 27

## け

検索 26  
検索のサポート 22

## こ

コマンド ラインの既知の問題 41  
コマンド ライン パラメータ 27

## さ

サンプル Web レポート 24

## し

システム要件  
  Datamart 30  
  MPX 32  
  StarTeam Cross-Platform Client 29  
  StarTeam Eclipse Plugin 31  
  StarTeam Layout Designer 32  
  StarTeam Microsoft SCC Integration 40  
  StarTeam Quality Center Synchronizer 34  
  StarTeam Server 34  
  StarTeam Visual Studio Plugin 38  
  StarTeam Web Client 38  
  StarTeam Web Server 38  
  StarTeam Workflow Extensions 39  
  TeamInspector 39

シリアル番号 55

新機能

Atlas Hub StarTeam Server 8, 10, 15, 18, 21, 26, 28  
Datamart 22, 24  
MPX 22  
StarFlow ExtensionsWorkflow Extensions 11  
StarTeam Command Line Tools 6, 9, 13, 17, 19, 22, 24, 27  
StarTeam Cross-Platform Client 6, 9, 14, 17, 20, 22, 25, 27  
StarTeam Eclipse Plugin 12, 26  
StarTeam Visual Studio Plugin 26  
StarTeam Web Client 12, 21, 23, 28  
TeamInspector 28  
すべてのコンポーネント 22, 24, 26

## す

すべてのコンポーネント 22, 24, 26

## せ

製品サポート 55

## た

ダウンロード 55

## て

データベース サポート 35  
デバッグ  
  エラー メッセージ 55  
電子メールの宛先 27

## と

ドキュメントの既知の問題 41

## に

日時によるグループ化 28

## ふ

プロジェクト固有のフィルタ 28

## ま

マルチ構成検索 20, 21

## ら

ライセンス情報 56

## れ

レポート  
  ディレクトリ 22  
連続モード 24

